

Eaton Tripp Lite Series Cat8 25G/40G-Certified Snagless Shielded S/FTP Ethernet Cable (RJ45 M/M)

PoE - White - 3 ft. (0.91 m) - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 91.4 cm - S/FTP - CAT 8 - ohne Haken - robust - weiß



Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	N272-003-WH
EAN/UPC	0037332249746

Beschreibung

Das Eaton Tripp Lite Series Cat8 25G/40G-Certified snagless shielded S/FTP Ethernet-Kabel ist für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkanwendungen konzipiert. Dieses 3 Fuß lange Kabel verfügt über RJ-45-Stecker an beiden Enden und minimiert das Nahnebensprechen (NEXT) für eine zuverlässige Datenübertragung. Ausgestattet mit PoE-Fähigkeit unterstützt es die Stromversorgung von Geräten, ohne dass zusätzliche Kabel benötigt werden, was es zu einer praktischen Lösung für moderne Netzwerkanforderungen macht. Das Kabel ist mit einem PVC-Mantel und vergoldeten Steckern ausgestattet, die eine lange Lebensdauer und effiziente Leistung gewährleisten. Die Zugentlastung schützt vor Abnutzung und Verschleiß, während der EMI/RFI-Schutz die Signalintegrität verbessert. Da dieses Kabel die RoHS- und REACH-Normen erfüllt, ist es eine umweltbewusste Wahl für den professionellen und privaten Gebrauch.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Tripp Lite Series Cat8 25G/40G-Certified Snagless Shielded S/FTP Ethernet Cable (RJ45 M/M), PoE, White, 3 ft. (0.91 m) - Patch-Kabel - 91.4 cm - weiß
Typ	Patch-Kabel - CAT 8
Technologie	S/FTP
Leistungsmerkmale	Ohne Haken, robust, PoE-fähig, EMI/RFI-Schutz, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Zugentlastung
Länge	91.4 cm
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Weiß

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 8
Technologie	S/FTP
Kabelmantelmaterial	PVC
American Wire Gauge (AWG)	22
Beschichteter Stecker	Gold

Leistungsmerkmale	Ohne Haken, robust, PoE-fähig, EMI/RFI-Schutz, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Zugentlastung
Länge	91.4 cm
Farbe	Weiß
Konnektivität	
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Verschiedenes	
Kennzeichnung	RoHS, REACH
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.