

Hanwha Techwin Hanwha Vision WiseNet X XNV-C6083R - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - USB - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	XNV-C6083R
EAN/UPC	8801089208057

Beschreibung

Hanwha Vision WiseNet X XNV-C6083R - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - USB - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hanwha Vision WiseNet X XNV-C6083R - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16 cm x 16 cm x 11.8 cm
Gewicht	1.45 kg
Farbe	Weiß, RAL 9003
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	4.3 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux - Farbe - F1.4 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0.001 Lux - S/W - F1.4 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein 0.02 Lux - Farbe - F1.4 - 30 IRE - Verschluss 1/60 Sek. 0.002 Lux - S/W - F1.4 - 30 IRE - Verschluss 1/60 Sek.
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom

Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Fokuseinstellung	Manuell Mindestabstand 50 cm)
Objektiv-Irisblende	F/1.4-3.6 - Automatische Irisblende (DC)
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360
Kippbereich (Grad)	-45 to +75
Schnittstellen	USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Bilddrehung, Bildspiegelung, Objekterkennung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Bewegungserkennungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Highlight Compensation (HLC), Digital Image Stabilization (DIS), Intelligent Video Analysis (IVA), Lens Distortion Compensation (LDC), Manipulationserkennung, digitale PTZ-Funktion, Stoßerkennung, variable Bitrate, konstante Bitrate, Audioerkennung, Multicast Streaming, Defog, Smart Codec, automatischer Weißabgleich, Defocus Detection, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Verweilungserkennung, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Auftauchen-/Verschwinden-Funktion, Personenzählung, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), WiseStream II Support, Vehicle Detection, IP-Adressfilterung, Extreme WDR, Hallway View, Nebelerkennung, Unicast Streaming, Person Detection, Handover, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Richtungserkennung, Virtual Line Detection, Geräuschklassifizierung, Verstärkungsregelung, Queueverwaltung, WiseStream III Support
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-50 °C - 60 °C; 0 - 90% RH relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate	G.726, ADPCM, AAC-LC, G.711, G.711u
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	16 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	11.8 cm
Gewicht	1.45 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	2 Sek - 1/12000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux - Farbe - F1.4 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0.001 Lux - S/W - F1.4 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein

	0.02 Lux - Farbe - F1.4 - 30 IRE - Verschluss 1/60 Sek. 0.002 Lux - S/W - F1.4 - 30 IRE - Verschluss 1/60 Sek.
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	40 m
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek.
RAM	2 GB
Flash-Speicher	512 MB
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Bilddrehung, Bildspiegelung, Objekterkennung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Bewegungserkennungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Highlight Compensation (HLC), Digital Image Stabilization (DIS), Intelligent Video Analysis (IVA), Lens Distortion Compensation (LDC), Manipulationserkennung, digitale PTZ-Funktion, Stoßerkennung, variable Bitrate, konstante Bitrate, Audioerkennung, Multicast Streaming, Defog, Smart Codec, automatischer Weißabgleich, Defocus Detection, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Verweilungserkennung, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Auftauchen-/Verschwinden-Funktion, Personenzählung, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), WiseStream II Support, Vehicle Detection, IP-Adressfilterung, Extreme WDR, Hallway View, Nebelerkennung, Unicast Streaming, Person Detection, Handover, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Richtungserkennung, Virtual Line Detection, Geräuschklassifizierung, Verstärkungsregelung, Queueverwaltung, WiseStream III Support
	Bildsensor
Typ	2 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	4.3 x
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.4-3.6 Automatische Irisblende (DC)
Fokuseinstellung	Manuell
Min. Fokussierungsabstand	50 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)	27.9 - 119.5
Vertikales Blickfeld (Grad)	15.7 - 62.8
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	32 - 142.1
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 360
	Kippen
Bereich (Grad)	-45 to +75
	Schnittstellen
Video	USB
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, IGMP, SSL, QOS, SRTP, LLDP
	Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse	USB - Micro-USB Typ B Audioeingang/Mikrofon Audioausgang LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	NEMA Type 4X, IP67, IK10, IP66, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Farbe	Weiß, RAL 9003
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Stromversorgungsgerät	12.95 Watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-50 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.