Be Quiet! Pure Base 501 LX - Midi-Tower - ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas)

keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - Schwarz - USB/Audio

Gruppe	Gehäuse
Hersteller	Be Quiet!
Hersteller Art. Nr.	BGW78
EAN/UPC	4260052192856

Beschreibung

Das be quiet! Pure Base 501 LX wurde mit einem Midi-Tower-Formfaktor entwickelt, der Wert auf Geräuschreduzierung legt. Mit drei 120-mm-ARGB-Lüftern an der Vorderseite und einem 140-mm-ARGB-Lüfter an der Rückseite sorgt dieses Gehäuse für eine effektive Kühlung und eine ansprechende Optik. Das luftstromoptimierte Netz fördert die Belüftung, während die herausnehmbaren Staubfilter oben, vorne und unten die Wartung erleichtern und den Innenraum sauber halten. Ein integriertes Kabelmanagementsystem sorgt für einen übersichtlichen Aufbau, verbessert den Luftstrom und erleichtert den Zugang.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	be quiet! Pure Base 501 LX - Midi-Tower - ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Midi-Tower
Seitenplatte mit Fenster	Ja, gehärtetes Glas
Farbe	Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte	3 x 120 mm ARGB Fronlüfter, 1 x 140 mm ARGB rear fan
E/A-Anschlüsse	1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 1 x Kopfhörer/Mikrofon
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX
Systemgehäuse-Merkmale	Gitter für optimierten Luftstrom, integriertes Kabelmanagement, für bis zu 360 mm Wasserkühlsystem, geeignet für vertikale Grafikkarten, Vibrationsdämpfendes Design, Isolierungsmatten in Seitenpanel, Isolierungsmatten in oberem Panel, abnehmbare Staubfilter, für 120/140 mm Lüfter, für bis zu 360 mm großen Lüfter in Front, unterstützt bis zu 240 mm Heizkörper im oberen Paneel, Reset-Taste, Power-Taste, Geräuschreduzierung, Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Staubfilter unten, HDD-Statusanzeige, Kabelführung, 39,2 Liter Kapazität
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.1 cm x 45 cm x 46.3 cm
Gewicht	7.8 kg

Ausführliche Details

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

	Allgemein
Formfaktor	Midi-Tower
Seitenplatte mit Fenster	Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster	Gehärtetes Glas
Max. Mainboard-Größe	ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX
Anzahl interner Einbauschächte	7
Integrierte Peripheriegeräte	3 x 120 mm ARGB Fronlüfter, 1 x 140 mm ARGB rear fan
Produktmaterial	SGCC, ABS-Kunststoff, Temperglas
Farbe	Schwarz
Kühlsystem	Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 / 2 x 120 mm oder 2 x 140 mm Lüfter unterstützt oder 120/240 mm Kühler unterstützt Vorderseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 / 2 x 140 mm oder 3 x 120 mm Lüfter oder 1 x 360/280/240/140/120 mm Kühler unterstützt Rückseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1 / 1 x 120/140 mm Lüfter oder 120/140 mm Kühler unterstützt Vorderseite: 120 mm Lüfter x 3 / 1600 U/min / 87.5 m^3/h (51,5 CFM) / 25.5 dBA / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM) Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / 1200 U/min / 95 m^3/h (56 CFM) / 22.9 dBA / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM)
Max. Höhe des CPU-Kühlers	178 mm
Maximale Länge Videokarte	368 mm
Maximallänge der Stromversorgung	180 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Gitter für optimierten Luftstrom, integriertes Kabelmanagement, für bis zu 360 mm Wasserkühlsystem, geeignet für vertikale Grafikkarten, Vibrationsdämpfendes Design, Isolierungsmatten in Seitenpanel, Isolierungsmatten in oberem Panel, abnehmbare Staubfilter, für 120/140 mm Lüfter, für bis zu 360 mm großen Lüfter in Front, unterstützt bis zu 240 mm Heizkörper im oberen Paneel, Reset-Taste, Power-Taste, Geräuschreduzierung, Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Staubfilter unten, HDD-Statusanzeige, Kabelführung, 39,2 Liter Kapazität
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	5 (gesamt)/ 5 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	7
Schnittstellen	1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 1 x Kopfhörer/Mikrofon - 3,5 mm Klinkenanschluss
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder, Schrauben
Kennzeichnung	UKCA, RoHS, REACH, WEEE, Triman
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung	ATX / PS/2

	Abmessungen und Gewicht
Breite	23.1 cm
Tiefe	45 cm
Höhe	46.3 cm
Gewicht	7.8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	29.2 cm
Transporttiefe	51.8 cm
Transporthöhe	50.3 cm
Transportgewicht	9 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.