

Eaton Tripp Lite Series HDMI over Cat6 Receiver 1-Port Wall Plate - 4K 60 Hz, HDR, 4:4:4, PoC, HDCP 2.2, 230 ft. (70.1 m)

,TAA - Erweiterung für Video/Audio - Empfänger - über CAT 6 - bis zu 70 m - TAA-konform



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	B127A-1A0-FH
EAN/UPC	0037332264145

Beschreibung

Der HDMI-over-Cat6-Empfänger der Eaton Tripp Lite-Serie wurde entwickelt, um HDMI-Signale über große Entfernungen zu übertragen und dabei eine hohe Video- und Audioqualität zu gewährleisten. Mit Unterstützung für 4K-Auflösung bei 60 Hz und HDR liefert er lebendige Videoklarheit, leuchtende Farben und außergewöhnliche Details. Dieser Receiver unterstützt 4:4:4-Chroma-Subsampling und sorgt so für ein hochwertiges Bild bei kritischen Betrachtungsanwendungen.

Die Audiounterstützung ist umfassend, mit Kompatibilität für 7.1-Kanal-Audio, LPCM 2.0, LPCM 5.1 und LPCM 7.1, die eine breite Palette von High-Definition-Audioformaten für ein umfassendes Klangerlebnis bietet. Die Fähigkeit des Geräts, Signale bis zu 70,1 m (230 ft.) über CAT 6-Kabel zu übertragen, macht es geeignet für große Veranstaltungsorte oder Multiroom-Setups. Sein Design für die Wandmontage gewährleistet eine professionelle Installation, die sich nahtlos in jede Umgebung einfügt.

Der HDMI-über-Cat6-Empfänger entspricht den FCC-, REACH- und RoHS-Normen und verfügt über Power-over-Cable (PoC) für flexible Installationsoptionen. Er ist eine zuverlässige, leistungsstarke Lösung zur Erweiterung der HDMI-Konnektivität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Tripp Lite Series HDMI over Cat6 Receiver 1-Port Wall Plate - 4K 60 Hz, HDR, 4:4:4, PoC, HDCP 2.2, 230 ft. (70.1 m),TAA - Erweiterung für Video/Audio - TAA-konform
Gerätetyp	Erweiterung für Video/Audio (Empfänger)
Formfaktor	Unterputzmontage
Übertragungsmedium	CAT 6
Maximaler Übertragungsbereich	70 m
Power Over Ethernet (PoE)	PoC
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7 cm x 3.38 cm x 11.5 cm
Gewicht	450 g
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Erweiterung für Video/Audio (Empfänger)
Formfaktor	Unterputzmontage

Farbe	Weiß
	Netzwerk
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich	70 m
Statusanzeiger	Daten
Leistungsmerkmale	4:4:4 Chroma Subsampling Support, HDR-Support, 4K-Auflösung, integrierter Equalizer, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung, 36-bit True Color Support, 3D-Unterstützung, LPCM 5.1 Support, LPCM 7.1 support, LPCM 2,0 Support
Produktzertifizierungen	HDCP 2.2, HDCP 1.4
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI (Eingang) - Type A weiblich 1 x Netzwerk (Ausgang) - RJ-45 weiblich
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Mounting screws
Kennzeichnung	RoHS, FCC, REACH
TAA-kompatibel	Ja
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoC
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7 cm
Tiefe	3.38 cm
Höhe	11.5 cm
Gewicht	450 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	21.41 cm
Transporttiefe	16.41 cm
Transporthöhe	5.51 cm
Transportgewicht	560 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.