

Sophos XGS 6500 - Sicherheitsgerät - 10GbE - 2U

Rack-montierbar

Gruppe	Netzwerksicherheit / Firewalls
Hersteller	Sophos
Hersteller Art. Nr.	XG6ETCHEUK
EAN/UPC	5054074007736



Beschreibung

Die Sophos Firewall und die Appliances der XGS-Serie mit dedizierten Xstream-Flow-Prozessoren bieten ultimative Anwendungs-Beschleunigung, Hochleistungs-TLS-Inspection und leistungsstarken Bedrohungsschutz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sophos XGS 6500 - Sicherheitsgerät
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Formfaktor	Rack-montierbar - 2U
Lokalisierung	Großbritannien, Europa
Festplatte	480 GB x 2 - SATA 6Gb/s
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Leistung	Firewall-Durchsatz: 115 Gbit/s Firewall-Durchsatz (IMIX): 60 Gbps IPS-Durchsatz: 48 Gbit/s Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 5 µs Bedrohungsschutz-Durchsatz: 17,05 Gbit/s Xstream SSL/TLS-Inspektion: 16 Gbit/s
Kapazität	Gleichzeitige Anschlüsse: 39900000 Neue Verbindungen pro Sekunde: 496000 Gleichzeitige Xstream SSL/TLS-Verbindungen: 768000
Zubehör im Lieferumfang	Regalschienen
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 66 cm x 8.8 cm
Gewicht	17.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)	2U

Integrierte Peripheriegeräte	Status-LCD
Breite	43.8 cm
Tiefe	66 cm
Höhe	8.8 cm
Gewicht	17.8 kg
Lokalisierung	Großbritannien, Europa
	Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte	SSD 480 GB x 2 - SATA 6Gb/s
	Netzwerk
Formfaktor	Rack-montierbar
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Leistung	Firewall-Durchsatz: 115 Gbit/s Firewall-Durchsatz (IMIX): 60 Gbps IPS-Durchsatz: 48 Gbit/s Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 5 µs Bedrohungsschutz-Durchsatz: 17,05 Gbit/s Xstream SSL/TLS-Inspektion: 16 Gbit/s
Kapazität	Gleichzeitige Anschlüsse: 39900000 Neue Verbindungen pro Sekunde: 496000 Gleichzeitige Xstream SSL/TLS-Verbindungen: 768000
Leistungsmerkmale	Firewall, VPN-Support, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Packet Inspection (DPI), Firmware aktualisierbar, Schutz vor Internetbedrohungen, Bypass Interface Pair, SD-WAN-Support, Zero-Touch Deployment
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.3
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	4 (gesamt)/ 4 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen	8 x 1000Base-T - RJ-45 1 x Verwaltung - RJ-45 1 x serial - RJ-45 2 x USB 3.0 - Type A 1 x micro-USB 12 x 10GBase-X - SFP+
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Regalschienen
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ANATEL, KC, RCM, ISED
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	497.09 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	27 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.