

Enermax Aquafusion ADV series ELC-AQFA120-SQA - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - 120 mm cpu-Flüssigkeitskühler - (für: LGA1366, AM3+, LGA2011, FM1, FM2+, LGA2011-3, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5, LGA115x Socket)

Kupfer-Kälteplatte - 120 mm



Gruppe	Kühler
Hersteller	Enermax
Hersteller Art. Nr.	ELC-AQFA120-SQA
EAN/UPC	4713157727138

Beschreibung

Enermax Aquafusion ADV series ELC-AQFA120-SQA - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - 120 mm cpu-Flüssigkeitskühler - (für: LGA1366, AM3+, LGA2011, FM1, FM2+, LGA2011-3, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5, LGA115x Socket) - Kupfer-Kälteplatte - 120 mm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Enermax Aquafusion ADV series ELC-AQFA120-SQA - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - 120 mm cpu-Flüssigkeitskühler
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - 120 mm cpu-Flüssigkeitskühler
Packungsinhalt	Dow Corning-Wärmeleitpaste TC-5121, Through ENERMAX RGB Control Box
Kompatibilität	LGA1366 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Kühlermaterial	Kupfer-Kälteplatte
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	26 mm
Drehgeschwindigkeit	500-2000 U/min
Luftstrom	40,45 - 173,59 m³/h (39 - 79,8 CFM)
Geräuschpegel	15 - 32.6 dBA
Netzanschluss	4-poliger PWM + 3-poliger RGB (mit Verlängerungsadapter)
Nennspannung	12 V
Merkmale	Shunt-Channel-Technology (SCT), Keramik-Lagerpumpe, RGB LED, Zwei-Kammer-Design, RGB Fusion 2.0, CCI-Design (Central Coolant Inlet), ASUS Aura Sync, MSI Mystic

Light Sync, ASRock Polychrome RGB, Razer Chroma RGB, ENERMAX SquA ADV fans, adressierbare RGB-Beleuchtungssynchronisation, Motherboard-Synchronisation

FunktionenBis zu 300 W Verlustleistung (TDP), M3.5 Schraubengröße

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - 120 mm cpu-Flüssigkeitskühler
Packungsinhalt	Dow Corning-Wärmeleitpaste TC-5121, Through ENERMAX RGB Control Box
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	25.9 cm x 21.5 cm x 13.7 cm / 1.5 kg

Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit	LGA1366 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Kühlmaterial	Kupfer-Kälteplatte
Radiatormaterial	Aluminium
Kühlerabmessungen	154 mm x 120 mm x 27 mm
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	26 mm
Drehgeschwindigkeit	500-2000 U/min
Luftstrom	40,45 - 173,59 m³/h (39 - 79,8 CFM)
Luftdruck	0.67-3.6 mm
Geräuschpegel	15 - 32.6 dBA
Netzanschluss	4-poliger PWM + 3-poliger RGB (mit Verlängerungsadapter)
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0.38 A
Merkmale	Shunt-Channel-Technology (SCT), Keramik-Lagerpumpe, RGB LED, Zwei-Kammer-Design, RGB Fusion 2.0, CCI-Design (Central Coolant Inlet), ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, Razer Chroma RGB, ENERMAX SquA ADV fans, adressierbare RGB-Beleuchtungssynchronisation, Motherboard-Synchronisation

Verschiedenes

MTBF	50,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale	Bis zu 300 W Verlustleistung (TDP), M3.5 Schraubengröße

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
---------------------	-------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.