

Asustor FS6712X, NAS, Kompakt, Intel® Celeron®, N5105, 4 GB, DDR4

Ethernet - USB 2.0 - USB 3.0 - CE - FCC

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Asustor
Hersteller Art. Nr.	90-FS6712X00-MD30
EAN/UPC	4710474831487



Beschreibung

Asustor FS6712X. Typ: NAS. Gehäusotyp: Kompakt. Geräteklasse: Home & Home Office. Prozessorfamilie: Intel® Celeron®, Prozessor: N5105, Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. Speicherkapazität: 4 GB, Interner Speichertyp: DDR4

Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	NAS
Gehäusotyp	Kompakt
Geräteklasse	Home & Home Office
Prozessor	N5105
Prozessorfamilie	Intel® Celeron®
Prozessor-Taktfrequenz	2 GHz
Speicherkapazität	4 GB
Interner Speichertyp	DDR4

Ausführliche Details

	Prozessor
Prozessorhersteller	Intel
Prozessorfamilie	Intel® Celeron®
Prozessor	N5105
Prozessor-Taktfrequenz	2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz	2,9 GHz
Anzahl Prozessorkerne	4
Prozessor-Threads	4
Prozessor-Cache	4 MB
CPU Konfiguration (max)	1
	Leistungen
Typ	NAS

Gerätekategorie	Home & Home Office
Backup-Funktion	Ja
Backup-Funktionen	Cloud, USB drive
Mehrsprachige Unterstützung	Ja
Zahl der Benutzer	4096 Benutzer
Geräuschpegel	18,7 dB
Drittunterstützung	Ja
Schnappschuss	Ja
Web-basiertes Management	Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	FTPES, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste	Ja
Integrierter iTunes-Server	Ja
Integrierter FTP-Server	Ja
Unterstützter Browser	Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
Network Time Protocol (NTP) Client	Ja
Systemprotokoll	Ja
Passwortauthentifizierung	Ja
Datenträger-Überprüfung	Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung	Ja
Fernbedienung	Ja
	Design
Gehäusotyp	Kompakt
Kühlung	Aktiv
Produktfarbe	Schwarz
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Lüfterdurchmesser	8 cm
LED-Anzeigen	Ja
Eingebautes Display	Nein
	Speicher
Speicherkapazität	4 GB
Interner Speichertyp	DDR4
Maximum unterstützte RAM	16 GB
Speicherkartensteckplätze	2
Memory Formfaktor	SO-DIMM
Flash-Speicher	8000 MB

	Speichermedium
Installierte Speichertreiber	Nein
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	12
Typ des installierten Speicherlaufwerks	Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke	SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle	M.2
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	M.2
RAID-Unterstützung	Ja
RAID Level	0, 1, 5, 6, 10
Online-RAID-Migration	Ja
Online-RAID-Erweiterung	Ja
Unterstützte Dateisysteme	BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
	Netzwerk
Ethernet/LAN	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)	10000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung	Ja
Wake-on-LAN bereit	Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle	CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog
Link Aggregation	Ja
Dynamisches DNS (DDNS)	Ja
Unterstützter WLAN-Adapter	Ja
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB Anschluss	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Audio In/Out	Ja
	Energie
Platzierung der Stromversorgung	Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit	90 W

Stromverbrauch (Standardbetrieb)	26 W
AC Eingangsspannung	100-240 V
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen	
Breite	308,2 mm
Tiefe	193 mm
Höhe	48,3 mm
Gewicht	1,37 kg
Sonstige Funktionen	
Konformitätsbescheinigungen	BSMI, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), KCC, UKCA
Software	
Unterstützt Windows- Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Linux- Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja
Unterstützung anderer Betriebssysteme	Android, iOS