

Vaddio EasyIP 10 Conference Camera - White - Konferenzkamera

PTZ - Farbe - 2,1 MP - 1920 x 1080 - motorbetrieben - GbE - PoE Plus

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Vaddio
Hersteller Art. Nr.	999-30200-000W
EAN/UPC	0840077505950



Beschreibung

Vaddio EasyIP 10 Conference Camera - White - Konferenzkamera - PTZ - Farbe - 2,1 MP - 1920 x 1080 - motorbetrieben - GbE - PoE Plus

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Vaddio EasyIP 10 Conference Camera - White - Konferenzkamera
Gerätetyp	Konferenzkamera - Pan / Tilt / Zoom
Kameramontagetyp	Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.49 cm x 13.97 cm x 16 cm
Gewicht	1.36 kg
Farbe	Weiß
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Optisches Zoom	10 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/25p, 1080/59.94i, 1080/59.94p, 720/59.94p
Typ des optischen Sensors	Exmor CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2,1 MP
Mindestbeleuchtung	0.4 Lux F1.6
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	3.8 mm - 38 mm
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell Mindestabstand 1 cm)
Objektiv-Irisblende	F/1.8-3.4
Schwenkbereich (Grad)	-165 bis +165
Kippbereich (Grad)	-30 bis +90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Enthaltene Kabel	1 - Netzkabel - extern - 3.05 m
Spannung	PoE Plus
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Power over Ethernet, 16 voreingestellte Positionen, manuelle Verstärkungsregelung, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, noise reduction, Auto Focus, invertierbar
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 40 °C

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Konferenzkamera
Kameramontagetyp	Wandmontage
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	15.49 cm
Tiefe	13.97 cm
Höhe	16 cm
Gewicht	1.36 kg
Lokalisierung	Weltweit
	Kamera
Typ	Farbe - Pan / Tilt / Zoom
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Video-Modi	1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/25p, 1080/59.94i, 1080/59.94p, 720/59.94p
Mindestbeleuchtung	0.4 Lux F1.6
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Power over Ethernet, 16 voreingestellte Positionen, manuelle Verstärkungsregelung, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, noise reduction, Auto Focus, invertierbar
	Bildsensor
Typ	2,1 MP Exmor CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	10 x
Brennweite	3.8 mm - 38 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.8-3.4
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand	1 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)	7.6 - 74
	Schwenken

Bereich (Grad)	-165 bis +165
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 90
	Kippen
Bereich (Grad)	-30 bis +90
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 90
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle	HTTP, Telnet
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagesatz, Vaddio IR-Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - extern - 3.05 m
Kennzeichnung	FCC, cULus
Farbe	Weiß
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE Plus
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.