

Patton SmartNode 10300 SS7, FCC Part 15:2009, EN55022:2006, EM60950, EN61000, ETS 300 386, G.711, G.722.2, G.723.1, G.726, G.728, G.729ab, 100,1000 Mbit/s, 90 - 260 V, 47 - 63 Hz, 9,1 kg

9.1



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Patton
Hersteller Art. Nr.	SN10300/SWITCH/UI
EAN/UPC	0847840012387

Beschreibung

Patton SmartNode 10300 SS7. Zertifizierung: FCC Part 15:2009, EN55022:2006, EM60950, EN61000, ETS 300 386. Sprachcodec: G.711, G.722.2, G.723.1, G.726, G.728, G.729ab. Ethernet LAN Datentransferraten: 100,1000 Mbit/s. Eingangsspannung: 90 - 260 V, Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz. Gewicht: 9,1 kg, Abmessungen (BxTxH): 442 x 406 x 88,9 mm

Hauptmerkmale

Allgemein	
Zertifizierung	FCC Part 15:2009, EN55022:2006, EM60950, EN61000, ETS 300 386
Sprachcodec	G.711, G.722.2, G.723.1, G.726, G.728, G.729ab
Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000 Mbit/s
Eingangsspannung	90 - 260 V
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Gewicht	9,1 kg
Abmessungen (BxTxH)	442 x 406 x 88,9 mm

Ausführliche Details

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 75 °C
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Netzwerk	

Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000 Mbit/s
Energie	
Eingangsspannung	90 - 260 V
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Gewicht und Abmessungen	
Gewicht	9,1 kg
Abmessungen (BxTxH)	442 x 406 x 88,9 mm
Design	
LED-Anzeigen	Ja
Zertifizierung	FCC Part 15:2009, EN55022:2006, EM60950, EN61000, ETS 300 386
Merkmale	
Sprachcodec	G.711, G.722.2, G.723.1, G.726, G.728, G.729ab