

ZyXEL GS1900-24HPv2 - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 (PoE)

+ 2 x 10/100/1000 - an Rack montierbar - wandmontierbar - PoE (170 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS190024HPV2-EU0101F
EAN/UPC	4718937609505



Beschreibung

Zyxel GS1900-24HPv2 - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x 10/100/1000 - an Rack montierbar, wandmontierbar - PoE (170 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS1900-24HPv2 - Switch - 26 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 26 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	170 W
Leistung	Switching-Kapazität: 52 Gbps Übertragungsleistung: 39 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, WRR Queuing, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, QoS, ohne Lüfter, LACP-Support, LLDP-Support, Port Security, Energy Efficient Ethernet, MIB, SPQ, CoS, gekennzeichnetes VLAN, Bandbreitensteuerung pro Port, 525-KB-Paketpuffer
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.1 cm x 27 cm x 4.4 cm

Gewicht	3.55 kg
Lokalisierung	Europa

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.