

HP 524pm - Series 5 Pro - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Jet Black - Natural Silver (Ständer) - Smart Buy

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	9E0G9UT#ABB
EAN/UPC	0198122902057



Beschreibung

Müheless und voller Zuversicht zusammenarbeiten – mit dem HP Serie 5 Pro 23,8 Zoll FHD-USB-C-Konferenzmonitor. Schaffen Sie mit fortschrittlicher KI ablenkungsfreie Meetings, wo auch immer Sie arbeiten. Genießen Sie absoluten Komfort dank einer anpassbaren Einrichtung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 524pm - Series 5 Pro - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") - Smart Buy
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, KVM-Switch, 4 x 3W Lautsprecher, USB PD 100 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Integrierte Webcam	5 Megapixel - 2592 x 1944 bei 30 BpS
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation)
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Haze 25 %, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Jet Black, Natural Silver (Ständer)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.94 cm x 18.95 cm x 50.32 cm
Gewicht	9.5 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Hersteller-Vertriebsprogramm	HP Smart Buy
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	Australien-Neuseeland MEPS, BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, CEL Grade 1, cTUVus, EAC, FCC, ICES, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, VCCI, Vietnam MEPS, WEEE, ISC, CEC, UAE, TGM, Ukraine Energy Label, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, NRCS, PSE Mark, GS, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, Korea MEPS, Australian-New Zealand DoC, EMF

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub, KVM-Switch, 4 x 3W Lautsprecher
USB-Spannungsversorgung	100 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	93
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 115 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Haze 25 %, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Besonderheiten	3-seitig rahmenlos, Micro Edge, HP Eye Ease, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, In-Band MAC Address Pass Through (MAPT), Out-of-Band MAC Address Pass

	Through (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot, Low Blue Light-Technologie, flimmerfreie Technologie
Farbe	Jet Black, Natural Silver (Ständer)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.94 cm x 18.95 cm x 50.32 cm - mit Fuß
Gewicht	9.5 kg
	Integrierte Webcam
Sensorauflösung	5 Megapixel
Max. Videoauflösung	2592 x 1944 bei 30 BpS
Leistungsmerkmale	Kompatibel mit Windows Hello, IR-Sensor, Pop-up-Kamerablende, auto lock and awake, 80° diagonaler Bildwinkel, Neigungswinkel -20° / +5°, Poly Studio, KI-Geräuschreduzierung
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort DisplayPort-Ausgang HDMI USB-B Upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (1 Laden) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt-Modus mit Power Delivery (bis zu 100 W) USB-C 3.2 Gen 1 (bis zu 15 W) Audio Line-In/-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation)
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Wake-On-LAN, abnehmbarer Ständer, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Software-Zertifizierung	Zoom Certified
Kennzeichnung	Australien-Neuseeland MEPS, BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, CEL Grade 1, cTUVus, EAC, FCC, ICES, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, VCCI, Vietnam MEPS, WEEE, ISC, CEC, UAE, TGM, Ukraine Energy Label, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, NRCS, PSE Mark, GS, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, Korea MEPS, Australian-New Zealand DoC, EMF
Lokalisierung	Englisch / Europa
Hersteller-Vertriebsprogramm	HP Smart Buy

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	33 Watt
Stromverbrauch (max.)	223 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	HP Display Center, HP Client Management Script Library
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 18.95 cm - Höhe: 50.32 cm - Gewicht: 9.5 kg Ohne Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 1.86 cm - Gewicht: 4.99 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	62.1 cm
Transporttiefe	14 cm
Transporthöhe	39.3 cm
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.