

# Eaton 9SX 9SX5KIRT - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 4500 Watt - 5000 VA - RS-232, USB - PFC - 3U - 48.3 cm (19")

Schwarz

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Stromversorgung |
| Hersteller          | Eaton           |
| Hersteller Art. Nr. | 9SX5KIRT        |



## Beschreibung

Die USV Eaton 9SX bietet hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und hochentwickelten Schutz für Infrastruktur, Industrie, Medizintechnik, IT, Netzwerk-, Speicher- und Telekommunikationsanwendungen. Sie liefert Online-Doppelwandler-Schutz im wandlungsfähigen Rack/Tower-Format mit bis zu 95 % Wirkungsgrad.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Eaton 9SX 9SX5KIRT - USV - 4500 Watt - 5000 VA                            |
| Gerätetyp                           | USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern           |
| Rack-Größe                          | 48.3 cm (19") - 3U                                                        |
| Gewicht                             | 48 kg                                                                     |
| Eingangsspannung                    | Wechselstrom 200/208/220/230/240 V                                        |
| Ausgangsspannung                    | Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 1%                                   |
| Leistungskapazität                  | 4500 Watt / 5000 VA                                                       |
| Eingangsanschlüsse                  | Fest verdrahtet                                                           |
| Ausgabeanschlussstellen             | 8 x power IEC 60320 C13<br>2 x Strom IEC 60320 C19<br>1 x fest verdrahtet |
| Batterie-Formfaktor                 | Plug-in-Modul                                                             |
| Betriebszeit (bis zu)               | 3 Min. bei voller Last                                                    |
| Netzwerk                            | RS-232, USB                                                               |
| Zubehör im Lieferumfang             | Turmständer                                                               |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44 cm x 68.5 cm x 13 cm                                                   |
| Umweltschutzstandards               | ENERGY STAR                                                               |

## Ausführliche Details

|                                            |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <b>Allgemein</b>                                                                                                                |
| Gerätetyp                                  | USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern                                                                 |
| Batteriegehäusotyp                         | Plug-in-Modul                                                                                                                   |
| Höhe (Rack-Einheiten)                      | 3U                                                                                                                              |
| Rack-Größe                                 | 48.3 cm (19")                                                                                                                   |
|                                            | <b>Stromversorgungsgerät</b>                                                                                                    |
| UPS-Technologie                            | Online                                                                                                                          |
| Eingangsspannung                           | Wechselstrom 200/208/220/230/240 V                                                                                              |
| Eingangsspannungsbereich                   | Wechselstrom 176-276 V                                                                                                          |
| Vorhandene Spannung                        | 50/60 Hz                                                                                                                        |
| Nötige Frequenz                            | 40 - 70 Hz                                                                                                                      |
| Eingangsanschlüsse                         | Fest verdrahtet                                                                                                                 |
| Angaben zu<br>Ausgangsleistungsanschlüssen | 8 x power IEC 60320 C13<br>2 x Strom IEC 60320 C19<br>1 x fest verdrahtet                                                       |
| Ausgangsspannung                           | Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 1% - 50/60 Hz                                                                              |
| Elektrischer Strom max.                    | 21 A                                                                                                                            |
| Leistungskapazität                         | 4500 Watt / 5000 VA                                                                                                             |
| Ausgabe Wellenform                         | Sinuswelle                                                                                                                      |
| Überspannungsschutz                        | Ja                                                                                                                              |
| Schutzschaltung                            | Sicherung                                                                                                                       |
|                                            | <b>Batterie</b>                                                                                                                 |
| Bereitgestellte Spannung                   | 12 V                                                                                                                            |
|                                            | <b>Netzwerk</b>                                                                                                                 |
| Remote-Verwaltungsschnittstelle            | RS-232, USB                                                                                                                     |
|                                            | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                |
| Schnittstellen                             | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig<br>1 x USB - 4-poliger USB Typ B<br>1 x EPO (emergency power off)                            |
| Erweiterungssteckplätze                    | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz                                                                                   |
|                                            | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                            |
| Zubehör im Lieferumfang                    | Turmständer                                                                                                                     |
| Enthaltene Kabel                           | 2 x Stromkabel - extern<br>Kabel seriell - extern<br>USB-Kabel - extern                                                         |
| Rackmontagesatz                            | Mitgeliefert                                                                                                                    |
| Besonderheiten                             | Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, LED-Anzeiger, Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kennzeichnung           | UL, CISPR 22 Klasse A, ISO 9001, ISO 140001, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, FCC Part 15 A, CSA 22.2, IEC 61000-2-2, EN 62040-1-1, EN 62040-2 |
|                         | Software / Systemanforderungen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Software inbegriffen    | Intelligent Power Software Suite                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | Informationen zur Nachhaltigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ENERGY STAR             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | Herstellergarantie                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Service und Support     | Begrenzte Garantie - 2 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Umgebungsbedingungen                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Min Betriebstemperatur  | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Geräuschentwicklung     | 45 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | Abmessungen und Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Breite                  | 44 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiefe                   | 68.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Höhe                    | 13 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht                 | 48 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.