

Seasonic FOCUS SPX 750 - Netzteil (intern) - ATX12V / SFX12V

80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-240 V - 750 Watt

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Seasonic
Hersteller Art. Nr.	FOCUS-SPX-750
EAN/UPC	4711173877097



Beschreibung

Seasonic FOCUS SPX 750 - Netzteil (intern) - ATX12V / SFX12V - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-240 V - 750 Watt

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Seasonic FOCUS SPX 750 - Netzteil - 750 Watt
Gerätetyp	Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V / SFX12V
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	DC +3.3, DC +5, DC ±12 V
Leistungskapazität	750 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 20 A +5V - 20 A +12V - 62 A -12V - 0.3 A +5VSB - 3 A
Ausgabeanschlussstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 3 x interne Stromversorgung, 4-polig
Modulare Kabelverwaltung	Ja
Kühlsystem	92-mm-Lüfter
Zubehör im Lieferumfang	SFX to ATX bracket
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.5 cm x 10 cm x 6.35 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V / SFX12V
Netzteil-Formfaktor	SFX
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 3 x interne Stromversorgung, 4-polig

Ausgangsspannung	DC +3.3, DC +5, DC ±12 V
------------------	--------------------------

Leistungskapazität	750 Watt
--------------------	----------

Ausgangsstrom	+3.3V - 20 A +5V - 20 A +12V - 62 A -12V - 0.3 A +5VSB - 3 A
---------------	--

Effizienz	92% at 50% Load
-----------	-----------------

Modulare Kabelverwaltung	Ja
--------------------------	----

80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
------------------------	------------------

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	SFX to ATX bracket
-------------------------	--------------------

MTBF	100,000 Stunden
------	-----------------

Kühlsystem	92-mm-Lüfter
------------	--------------

Besonderheiten	Ein-/Ausschalter, Überhitzungsschutz, vergoldete Anschlüsse, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Lüfter mit dynamischem Fluid-Lager, Premium Hybrid Fan Control, voll-modular, Seasonic S3FC fan Control, Lüfterloser Modus, Leise-Modus, Kühl-Modus
----------------	---

Kennzeichnung	TUV, BSMI, CB, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, REACH, EAC
---------------	---

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 10 Jahre
---------------------	-------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	50 °C
-------------------------	-------

Abmessungen und Gewicht

Breite	12.5 cm
--------	---------

Tiefe	10 cm
Höhe	6.35 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.