

Huawei eKitEngine S220S Series S220S-24T4J - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x 2,5 Gigabit SFP (Uplink)

an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Huawei
Hersteller Art. Nr.	98012502
EAN/UPC	6901443458622



Beschreibung

Huawei eKitEngine S220S Series S220S-24T4J - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x 2,5 Gigabit SFP (Uplink) - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Huawei eKitEngine S220S Series S220S-24T4J - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 4 x 2,5 Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 68 Gbps Paket Weiterleitungsrate: 51 Mpps
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 4094
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Routing Protocol	STP, RSTP, MSTP, IGMPv2, IGMPv3, IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTPS
Leistungsmerkmale	Layer 2 switching, ohne Lüfter, Erdungspunkte, Metallgehäuse, 4 kV Überspannungsschutz, ERPS, IGMP Snooping, LACP, Storm Control, ACL Support, QoS, Schutz vor DoS-Angriffen, ARP-Angriffschutz, ICMP-Angriffsverhinderung, sicheres Hochfahren, Anschlussisolierung, Schwarzes Loch Routing, AAA, CPU-Schutz, DHCP-Snooping, LLDP-Support, EEE, Port-Spiegelung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1D, ITU-T G.8032, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 16 cm x 4.36 cm
Gewicht	1.97 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 4 x 2,5 Gigabit SFP (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 68 Gbps Paket Weiterleitungsrate: 51 Mpps
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 4094
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Routing Protocol	STP, RSTP, MSTP, IGMPv2, IGMPv3, IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTPS
Authentifizierungsmethode	Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale	Layer 2 switching, ohne Lüfter, Erdungspunkte, Metallgehäuse, 4 kV Überspannungsschutz, ERPS, IGMP Snooping, LACP, Storm Control, ACL Support, QoS, Schutz vor DoS-Angriffen, ARP-Angriffsschutz, ICMP-Angriffsverhinderung, sicheres Hochfahren, Anschlussisolierung, Schwarzes Loch Routing, AAA, CPU-Schutz, DHCP-Snooping, LLDP-Support, EEE, Port-Spiegelung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1D, ITU-T G.8032, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az
RAM	512 MB DDR4 SDRAM
Flash-Speicher	256 MB
Statusanzeiger	Stromversorgung, System, Cloud
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 4 x 100/1000/2.5G SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	21.32 Watt
	Verschiedenes
MTBF	59,31 Jahre
Produktzertifizierungen	IP20, EMC
	Maße und Gewicht
Breite	44.2 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	4.36 cm
Gewicht	1.97 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	55 cm
Transporttiefe	26 cm
Transporthöhe	9 cm

Transportgewicht	2.76 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.