

# Yealink SIP-T48U - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion

SIP - SIP v2 - SRTP - 16 Zeilen - Classic Gray

Gruppe	Telefone
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1301204
EAN/UPC	6938818304321



## Beschreibung

Mit dem SIP-T48U-IP-Telefon präsentiert Yealink Führungskräften und Profis eine dynamische Lösung für die Geschäftskommunikation. Das Telefon verfügt über einen großen Touchscreen, der den Wechsel zwischen Seiten und Anwendungen schnell, einfach und bequem gestaltet. Mit der United Yealink Optima HD Voice-Technologie und dem Breitband-Codec von Opus bietet Ihnen das T48U hervorragende Audioqualität und kristallklare Sprachkommunikation. Das Ausführen von Anruffunktionen fühlt sich reaktionsfähiger und schneller an. Darüber hinaus verfügt das T48U über zwei USB-Ports, die Bluetooth, Wi-Fi, USB-Headsets und USB-Aufnahmen zulassen, und Sie können zwei beliebige davon frei nach Ihren Bedürfnissen verwenden. Die neue T4U-Serie von Yealink besitzt dasselbe elegante Design der T4-Linie - aber mit Verbesserungen für noch bessere Interoperabilität und Zusammenarbeit.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink SIP-T48U - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.723.1, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
Unterstützte Leitungen	16 Zeilen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Classic Gray

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Classic Gray
	<b>Telefonmerkmale</b>
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers	Telefon

Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Anzeigen	Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Headset, Stummanzeige
Zusätzliche Funktionen	Anrufaufzeichnung, Intercom
<b>IP-Telefonie</b>	
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.723.1, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
Unterstützte Leitungen	16 Zeilen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch, PPPoE
Sicherheit	EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, TR-069, SNTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Netzwerkmerkmale	Network Address Translation (NAT), Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
<b>Telefonspeicher</b>	
Kapazität des Telefonbuchs	1000 Namen und Nummern
<b>Anzeige</b>	
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung	800 x 480 Pixel
Farbtiefe	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Hintergrundbeleuchtet	Ja
<b>Verschiedenes</b>	
Verbindungen	2 x Headsetstecker / RJ-9 Electronic hook switch (EHS) USB
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzkabel
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Basis)</b>	
Breite	26.6 cm

Tiefe 22.6 cm

Höhe 18.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.