

Fanvil X303W, IP-Telefon, Schwarz, Kabelgebundenes Mobilteil, Tisch/Wand, Linux, Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info

2.4" - 320 x 240 px - RJ9 - RJ-45 - Wi-Fi - Linux - 8980 g

Gruppe	Telefone
Hersteller	Fanvil
Hersteller Art. Nr.	X303W
EAN/UPC	6937295603989



Beschreibung

Fanvil X303W. Produkttyp: IP-Telefon, Produktfarbe: Schwarz, Hörertyp: Kabelgebundenes Mobilteil. Installiertes Betriebssystem: Linux, Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF): Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info. Linienanzahl: 4 Zeilen, Telefonbuch Kapazität: 1000 Eintragungen. Lautstärkeregler: Tasten. Display: LCD, Bildschirmdiagonale: 6,1 cm (2.4"), Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produkttyp	IP-Telefon
Produktfarbe	Schwarz
Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil
Installiertes Betriebssystem	Linux
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)	In-band, Out-of band, SIP info
Linienanzahl	4 Zeilen
Telefonbuch Kapazität	1000 Eintragungen
Lautstärkeregler	Tasten
Display	LCD
Bildschirmdiagonale	6,1 cm
Display-Auflösung	320 x 240 Pixel

Ausführliche Details

	Design
Produkttyp	IP-Telefon
Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil
Produktfarbe	Schwarz

Wandmontage	Ja
Montage	Tisch/Wand
Leistungen	
Installiertes Betriebssystem	Linux
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)	In-band, Out-of band, SIP info
Telefoneigenschaften	
Linienanzahl	4 Zeilen
Anruferlisten	600
Hot Desking	Ja
Anrufer-Identifikation	Nein
Telefonbuch Kapazität	1000 Eintragungen
Anklopfen	Ja
Intercom	Ja
Anruf halten	Ja
Anrufumleitung	Ja
Telefonkonferenz	Ja
Wahlwiederholung	Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion	Ja
Anruf Park	Ja
Anrufannahme	Ja
Anonymer Anruf	Ja
Vollduplex	Ja
Telefonbuch teilen	Ja
Anrufertransfer	Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)	Ja
Bildschirm	
Display	LCD
Bildschirmdiagonale	6,1 cm
Display-Auflösung	320 x 240 Pixel
Touchscreen	Nein
Display-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	3,49 W
Audio	
Freisprecheinrichtung	Ja

Mikrofon Stummschaltung	Ja
Mikrofon-Frequenz	0 - 7000 Hz
Sprachcodec	G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729ab, iLBC
Geräuschunterdrückung	Ja
Echounterdrückung	Ja
Sprachaktivitätserkennung	Ja
Adaptive Jitterpuffer	Ja
Automatische Gewinnkontrolle	Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)	Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)	Ja
	Netzwerk
Ethernet/LAN	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
WLAN	Ja
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	Nein
Unterstützte Netzwerkprotokolle	SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069, AES128 & AES256
Quality of Service (QoS) Support	Ja
DHCP-Client	Ja
Syslog	Ja
	Gewicht und Abmessungen
Breite	177,4 mm
Tiefe	169 mm
Höhe	201,1 mm
Gewicht	8,98 kg
Verpackungsbreite	220 mm
Verpackungstiefe	55 mm
Verpackungshöhe	250 mm
Paketgewicht	9,69 kg
	Management-Funktionen
Lautstärkeregler	Tasten
Tastatur Anzahl der Tasten	36
Anzahl Funktionstasten	9
Upgradefähige Firmware	Ja
	Lieferumfang
Montageset	Ja

Anzahl enthaltener Griffe	1 Stück(e)
Analoges Kabel	Ja
Ethernet-Kabel	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Anzahl RJ9-Anschlüsse	2
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95 %