

APC Replacement Battery Cartridge #11

- USV-Akku

Bleisäure - Schwarz - für P/N: DLA2200J - SU2200I - SU2200J3W
- SU2200RMXLI - SU3000I - SU3000J3W - SUA3000T -
SUA3000US

Gruppe	Batterien / Akkus
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	RBC11
EAN/UPC	0731304003335



Beschreibung

Die Original APC Ersatzbatterie (RBC) ist auf 100%-ige Kompatibilität mit der jeweiligen APC USV getestet und zertifiziert. Diese Blei-Säure-RBC hat eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren. Dies bietet eine zuverlässige Unterstützung und verlängert die Nutzungsdauer Ihrer USV. Die APC RBC wird komplett montiert und einsatzbereit geliefert. Um die Liste der kompatiblen USV-Modelle anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Finden Sie Ihren Ersatzakku" im Abschnitt "Support" unter apc.com.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Replacement Battery Cartridge #11 - USV-Akku - Bleisäure
Gerätetyp	USV-Akku
Gewicht	24.3 kg
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Plug-in-Modul
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.2 cm x 18.3 cm x 17.3 cm
Entwickelt für	P/N: DLA2200J, SU2200I, SU2200ICH, SU2200J3W, SU2200RM, SU2200RMI, SU2200RMNET, SU2200RMXL, SU2200RMXLI, SU2200RMXLTX153, SU2200US, SU2200UXICH, SU2200XL, SU2200XLTX153, SU2200XLX114, SU3000I, SU3000ICH, SU3000J3W, SU3000RM, SU3000US, SU3000UXICH, SUA2200US, SUA24XLBP, SUA3000T, SUA3000US

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV-Akku
Batteriegehäusotyp	Plug-in-Modul
Farbe	Schwarz
	Batterie
Technologie	Bleisäure
Besonderheiten	Auslaufsicher

	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Min. Lagertemperatur	-15 °C
Max. Lagertemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	14.2 cm
Tiefe	18.3 cm
Höhe	17.3 cm
Gewicht	24.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	29.5 cm
Transporttiefe	53.8 cm
Transporthöhe	27.7 cm
Transportgewicht	26.68 kg
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: DLA2200J, SU1400RMXLINET, SU1400RMXLNET, SU1400RMXLTNET, SU1400X93, SU1400XLTNET, SU2200, SU2200BX120, SU2200I, SU2200ICH, SU2200INET, SU2200J, SU2200J3W, SU2200NET, SU2200RM, SU2200RMI, SU2200RMINET, SU2200RMNET, SU2200RMXL, SU2200RMXLI, SU2200RMXLINET, SU2200RMXLNET, SU2200RMXLTNET, SU2200RMXLTX153, SU2200US, SU2200UXICH, SU2200UXINET, SU2200X106, SU2200X111, SU2200X115, SU2200X179, SU2200X93, SU2200XL, SU2200XLINET, SU2200XLNET, SU2200XLTNET, SU2200XLTX153, SU2200XLX114, SU24XLBP, SU3000, SU3000I, SU3000ICH, SU3000INET, SU3000J, SU3000J3W, SU3000NET, SU3000RM, SU3000RMI, SU3000RMINET, SU3000RMJ, SU3000RMNET, SU3000RMX93, SU3000TNET, SU3000US, SU3000UXICH, SU3000UXINET, SU3000X177, SU48RMXLBP, SU48XLBP, SUA2200US, SUA24XLBP, SUA3000T, SUA3000US

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.