

# DIGITUS Professional DN-170076 - USV - Wechselstrom 230 V

1200 Watt - 2000 VA - 9 Ah - USB - RS-232 - Ausgangsanschlüsse: 4

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DN-170076
EAN/UPC	4016032441380



## Beschreibung

Die DIGITUS Line-Interactive USV Anlagen kommen mit einer kompakten Größe und einer exzellenten Mikroprozessor-Kontrolle, welche eine hohe Verlässlichkeit garantiert. Mit ihrer benutzerfreundlichen Handhabung bieten sie eine hohe Performance und Sicherheit für Ihre Geschäfts- und Büro-Computersysteme gegen Datenverlust und Schäden. Features wie z.B. der Überlast-, Entladungs- und Überladungsschutz, eine Kaltstartfunktion und Energiespareigenschaften sowie ein akustisches Alarmsystem, sind nur einige Vorteile der DIGITUS Line-Interactive USV Anlagen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Professional DN-170076 - USV - 1200 Watt - 2000 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	10.5 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	230 V $\pm$ 10%
Leistungskapazität	1200 Watt / 2000 VA
Ausgabeanschlusstellen	4 x power CEE 7/7
Batterie	- 9 Ah
Anz. Batterien	2
Betriebszeit (bis zu)	12 Min.
Netzwerk	USB, RS-232
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.8 cm x 38 cm x 19.8 cm

## Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 162-290 V
Vorhandene Spannung	50 Hz $\pm$ 1%

Nötige Frequenz	50 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	4 x power CEE 7/7
Ausgangsspannung	230 V ± 10% - 50 Hz
Leistungskapazität	1200 Watt / 2000 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
<b>Batterie</b>	
Menge	2
Bereitgestellte Spannung	12 V
Kapazität	9 Ah
Ladezeit	6 Stunden
Übertragungszeit	2 ms
<b>Netzwerk</b>	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB, RS-232
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
<b>Verschiedenes</b>	
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion, LCD Anzeige, Buck Operation, Auto-Restart, Entladungsschutz, Lüfter
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	40 dB
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	15.8 cm
Tiefe	38 cm
Höhe	19.8 cm
Gewicht	10.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.