

# Team Group GX2 - SSD - 512 GB - intern - 2.5" (6.4 cm)

SATA 6Gb/s - Schwarz

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | SSDs            |
| Hersteller          | Team Group      |
| Hersteller Art. Nr. | T253X2512G0C101 |
| EAN/UPC             | 0765441645196   |



## Beschreibung

Team Group GX2 - SSD - 512 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - Schwarz

## Hauptmerkmale

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Team Group GX2 - SSD - 512 GB - SATA 6Gb/s |
| Typ                                 | Solid State Drive - intern                 |
| Kapazität                           | 512 GB                                     |
| Formfaktor                          | 2.5" (6.4 cm)                              |
| Schnittstelle                       | SATA 6Gb/s                                 |
| Datenübertragungsrate               | 600 MBps                                   |
| Merkmale                            | Stoßfest, TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T.   |
| Farbe                               | Schwarz                                    |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 69.9 mm x 100 mm x 7 mm                    |

## Ausführliche Details

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
|                           | <b>Allgemein</b>                         |
| Gerätetyp                 | Solid State Drive - intern               |
| Kapazität                 | 512 GB                                   |
| Formfaktor                | 2.5" (6.4 cm)                            |
| Schnittstelle             | SATA 6Gb/s                               |
| Merkmale                  | Stoßfest, TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T. |
| Breite                    | 69.9 mm                                  |
| Tiefe                     | 100 mm                                   |
| Höhe                      | 7 mm                                     |
|                           | <b>Leistung</b>                          |
| Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern)                        |
| Interner Datendurchsatz   | 530 MBps (lesen)/ 430 MBps (Schreiben)   |

|                                       |                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <b>Zuverlässigkeit</b>                                                                                    |
| MTBF                                  | 1,000,000 Stunden                                                                                         |
|                                       | <b>Erweiterung und Konnektivität</b>                                                                      |
| Schnittstellen                        | 1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA                                                                    |
| Kompatibles Schaltfeld                | 2.5" (6.4 cm)                                                                                             |
|                                       | <b>Software &amp; Systemanforderungen</b>                                                                 |
| Erforderliches Betriebssystem         | Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7, Linux 2.6.33 oder höher, Windows 8 / 8.1 / 10 |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                      |
| Kennzeichnung                         | RoHS, WEEE                                                                                                |
| Farbe                                 | Schwarz                                                                                                   |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                 |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 3 Jahre                                                                              |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                               |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                                      |
| Max. Betriebstemperatur               | 70 °C                                                                                                     |
| Min. Lagertemperatur                  | -40 °C                                                                                                    |
| Max. Lagertemperatur                  | 85 °C                                                                                                     |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend)                                                                            |
| Schocktoleranz (in Betrieb)           | 1500 g                                                                                                    |
| Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 20 g                                                                                                      |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.