

EnGenius ECS1008P, Managed, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Vollduplex, Power over Ethernet (PoE), Wandmontage

8 x 10/100/1000 Mbps - 16Gbps - 256MB SDRAM - 32MB Flash - 55W
PoE - 105 x 240 x 27 mm - 1.5 kg

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	EnGenius
Hersteller Art. Nr.	ECS1008P
EAN/UPC	4713361935039



Beschreibung

EnGenius ECS1008P. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 16 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Wandmontage

Hauptmerkmale

	Allgemein
Switch-Typ	Managed
Switch-Ebene	L2
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Vollduplex	Ja
MAC-Adressentabelle	8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität	16 Gbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Wandmontage	Ja

Ausführliche Details

	Design
Rack-Einbau	Nein
Produktfarbe	Schwarz
LED-Anzeigen	Ja
Wandmontage	Ja

	Management-Funktionen
Switch-Typ	Managed
Switch-Ebene	L2
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Web-basiertes Management	Ja
ARP-Inspektion	Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	Ja
Systemereignisprotokoll	Ja
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	8
	Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	55 W
	Datenübertragung
MAC-Adressentabelle	8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität	16 Gbit/s
Statische Route	Ja
Anzahl der statischen Routen	63
Anzahl IP-Schnittstellen	20
Jumbo Frames Unterstützung	Ja
Jumbo-Frames	9000
	Protokolle
Management-Protokolle	SNMP v1/v2c/v3
	Netzwerk
Netzstandard	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung	Nein
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex	Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung	Ja

Link Aggregation	Ja
Broadcast-Sturmkontrolle	Ja
Spannbaum-Protokoll	Ja
VLAN-Unterstützung	Ja
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Energie	
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Multicast-Funktionen	
Multicast Unterstützung	Ja
Multicast-Funktionen	Multicast-Weiterleitung
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen	256
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping	v1
Sicherheit	
DHCP-Funktionen	DHCP relay, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste	Ja
IGMP-Snooping	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS
Authentifizierung	Port-basierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp	IEEE 802.1x, RADIUS
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC
Schnellstartübersicht	Ja
Benutzerhandbuch	Ja
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen	
Breite	240 mm
Tiefe	105 mm
Höhe	27 mm
Gewicht	1,5 kg
Leistungen	
Speicherkapazität	256 MB
Flash-Speicher	32 MB

Upgradefähige Firmware	Ja
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990