

APC Metered Rack PDU - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 400 V - 11 kW - Ethernet 10/100 - RS-232 -
Ausgangsanschlüsse: 42 (power IEC 60320 C13 - IEC 60320 C19) - 0U -
Schwarz - für P/N: SMX1000C - SMX1500RM2UC - SMX1500RM2UCNC
- SMX750C - SMX750CNC - SRT5KRMXLW-TW

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	AP8881
EAN/UPC	0731304277071



Beschreibung

APC Metered Rack PDUs bieten eine robuste Stromverteilung und messen, zeigen und protokollieren aktiv Spannung, Stromstärke, Wirkleistung (kW) und Energie (kWh). Diese 3-Phasen-PDU bietet eine LCD-Anzeige, Echtzeit-Fernüberwachung und benutzerdefinierte Alarmer, um Stromkreisüberlastungen zu verhindern, die zu einem unbeabsichtigten Stromausfall bei kritischen Geräten führen können. Anhand historischer Berichte können die Benutzer den Stromverbrauch ihrer Kunden messen, den Energieverbrauch optimieren und Kapazitäten planen. Diese Null HE PDU kann bei bis zu 60 Grad Celsius betrieben werden und kann über EcoStruxure IT, Web, SNMP und Command Line Interface angesprochen, konfiguriert und verwaltet werden. Die Stromversorgung der PDU erfolgt über einen IEC 309 3P+N+PE-Stecker mit einem 1,8 m langen Kabel, während der Strom bei 230 Volt über (36) C13- und (6) C19-verriegelbare Steckdosen ausgegeben wird. Sie lässt sich in EcoStruxure IT integrieren und unterstützt Daisy-Chaining zur Überwachung von bis zu 4 PDUs von einer IP-Adresse aus. Außerdem verfügt sie über einen lokalen USB-Anschluss für einfache lokale Firmware-Updates.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Metered Rack PDU - Steckdosenleiste - 11 kW
Gerätetyp	Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	0U
Gewicht	6.4 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 400 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	11 kW
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60309 16A, Strom IEC 60309 20A
Ausgabeanschlusststellen	36 x power IEC 60320 C13 6 x Strom IEC 60320 C19
Netzwerk	Ethernet 10/100, RS-232
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.6 cm x 4.4 cm x 179 cm
Entwickelt für	P/N: AR3357X674, SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LVUS, SMX2200RMLVUS,

SMX3000HVTUS, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS,
SMX3KRMLVNCUS, SMX750C, SMX750CNC, SMX750US, SRT1000RMXLI,
SRT1000RMXLI-NC, SRT10RMXLIX806, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-TW

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	0U
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 400 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60309 16A, Strom IEC 60309 20A
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	36 x power IEC 60320 C13 6 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	11 kW
Schutzschaltung	Trennschalter
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	Ethernet 10/100, RS-232
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 1 x Verwaltung (RS-232)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Stromkabel 1.8 m Kabel seriell - extern
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	LCD Anzeige
Kennzeichnung	VDE, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, RoHS, UL 60950-1, REACH
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5.6 cm
Tiefe	4.4 cm

Höhe	179 cm
Gewicht	6.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	16.2 cm
Transporttiefe	10.7 cm
Transporthöhe	200 cm
Transportgewicht	8 kg
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3180G, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3357X674, NBES0302, NBPDO160A, NBPDO171, NBPDO172, NBPDO180, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000, SMC1000-2U, SMC1000-BR, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC1500, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I-2U, SMC3000RMI2U, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RMI1U, SMT2200RM2UC, SMT3000I2U-BR, SMT3000RM2UC, SMT3000RMT2U, SMX1000C, SMX1000US, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HV, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV, SMX3000HV-BR, SMX3000HVNC, SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750C, SMX750CNC, SMX750-NMC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SURT3000XLI-ET, SURT5000XLIX438, SYA12K16RMICH, SYA16K16RMICH, SYA8K16RMICH, SYAF16KRMICH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.