

APC Smart-UPS 1500 LCD - USV (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 100 V - 1.2 kW - 1200 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - 2U - Schwarz - für P/N: AR106SH6 - AR109SH6 - AR112SH6 - AR3006 - AR3006SP - AR3103 - AR3103SP - AR3106 - AR3106SP



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMT1500RMJ2U
EAN/UPC	0731304290445

Beschreibung

Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Betriebskontinuität zu gewährleisten. Die netzinteraktive 1500VA, 2HE, Rackmontage USV liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromunterbrechungen. Sie verfügt über einen NEMA 5-15P-Eingang und 6 NEMA 5-15R-Ausgangsstecker. Sie verfügt über einen SmartSlot für eine optionale Netzwerkmanagementkarte, die das ordnungsgemäße Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern über PowerChute Network Shutdown ermöglicht. Diese USV verfügt über eine eingebaute Blei-Säure-Batterie und ist durch eine 2-jährige USV-Garantie abgedeckt. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder mit zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Sie bietet Überspannungsschutz gegen Blitzeinschläge, Spannungsabfälle, Stromausfälle und Überspannungen. Sie ist mit einer speziellen, vom Benutzer austauschbaren Batterie kompatibel. Die APC-Ersatzbatteriekassette hilft dabei, die USV-Leistung auf die ursprünglichen Spezifikationen zurückzubringen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS 1500 LCD - USV - 1.2 kW - 1200 VA
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	2U
Gewicht	27.8 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 100 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 100 V ± 7%
Leistungskapazität	1.2 kW / 1200 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Netzstecker NEMA 5-15
Ausgabeanschlusstellen	6 x Netzstecker NEMA 5-15
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Intern
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	5 Stunden bei voller Last
Netzwerk	USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.2 cm x 46.8 cm x 8.6 cm

Entwickelt für

P/N: AR106SH6, AR109SH6, AR112SH6, AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP, AR3140G, AR3340G, AR3357X674, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Batteriegehäusetyp	Intern
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Farbe	Schwarz
Stromversorgungsgerät	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100 V
Vorhandene Spannung	47 - 53 / 57 - 63 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Netzstecker NEMA 5-15
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x Netzstecker NEMA 5-15
Ausgangsspannung	Wechselstrom 100 V ± 7% - 47 - 53 / 57 - 63 Hz
Leistungskapazität	1.2 kW / 1200 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	540 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Batterie	
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	5 min bei Volllast 15 min bei halbe Beladung 190 min bei 50 Watt 108 min bei 100 Watt 56 min bei 200 Watts 36 min bei 300 Watt 26 min bei 400 Watts 19 min bei 500 Watts 15 min bei 600 Watts 12 min bei 700 Watts 10 min bei 800 Watts 8 min bei 900 Watts 7 min bei 1000 Watts
Ladezeit	4 Stunden
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	Stromkabel - integriert - 2.44 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion, automatisches Zurücksetzen durch Herunterfahren, automatischer Selbsttest, im Betrieb austauschbare Akkus
Kennzeichnung	UL 1449, UL 1778, VCCI Klasse A ITE, RoHS Exemption 7b

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
---------------------	--

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräusentwicklung	46 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	43.2 cm
Tiefe	46.8 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	27.8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	59.4 cm
Transporttiefe	60.3 cm
Transporthöhe	25.1 cm
Transportgewicht	33.2 kg

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF400, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR100, AR100HD, AR106SH6, AR109SH6, AR112SH6, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3103, AR3103SP, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3106, AR3106SP, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610,
----------------	--

AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W,
AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347,
AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355,
AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617,
AR3357X674, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431,
AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432,
AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA,
AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429,
AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038,
AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432,
AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, AR8135BLK,
NBWL0356A

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.