

Cambium Networks ePMP Force 110 PTP,
100,1000 Mbit/s, 5.15 – 5.97, IEEE
802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE
802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,
10/100/1000Base-T(X), 64-QAM, 128-bit
AES,SSH

1 Gbps - 128 Bit - HTTPS - Ethernet - Power over Ethernet - AES/EBU - 3
HE



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cambium Networks
Hersteller Art. Nr.	C050900H053A

Beschreibung

Cambium Networks ePMP Force 110 PTP. Ethernet LAN Datentransferraten: 100,1000 Mbit/s, Frequenzband: 5.15 – 5.97, Netzstandard: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 128-bit AES,SSH. Unterstützte Netzwerkprotokolle: IPv4/IPv6 (Dual Stack), UDP, TCP, ICMP, SNMPv2c, NTP, STP, IGMP, SSH, Management-Protokolle: HTTPs, SNMPv2c, SSH, Cambium Networks CnMaestro™. AC Eingangsspannung: 23 - 56 V, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 7,5 W, Stromverbrauch (max.): 10 W. Platzierung: Stange, Produktfarbe: Grau, Internationale Schutzart (IP-Code): IP55

Hauptmerkmale

	Allgemein
Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000 Mbit/s
Frequenzband	5,15 – 5,97 GHz
Netzstandard	IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES,SSH
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6 (Dual Stack), UDP, TCP, ICMP, SNMPv2c, NTP, STP, IGMP, SSH
Management-Protokolle	HTTPs, SNMPv2c, SSH, Cambium Networks CnMaestro™
AC Eingangsspannung	23 - 56 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	7,5 W
Stromverbrauch (max.)	10 W
Platzierung	Stange
Produktfarbe	Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP55

Ausführliche Details

	Merkmale
2,4 GHz	Nein
5 GHz	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000 Mbit/s
Frequenzband	5,15 – 5,97 GHz
Netzstandard	IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
MIMO	Ja
Modulation	64-QAM
VLAN-Unterstützung	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja
	Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES,SSH
	Design
Platzierung	Stange
Produktfarbe	Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP55
Zertifizierung	EN 302 502 v1.2.1 5 GHz: EN 301 893 v1.7.1 Z8H89FT00012 109W-00012
	Antenne
Antennentyp	Extern
	Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb	-30 - 60 °C
	Gewicht und Abmessungen
Breite	470 mm
Tiefe	270 mm
Höhe	470 mm
Gewicht	4,2 kg
	Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6 (Dual Stack), UDP, TCP, ICMP, SNMPv2c, NTP, STP, IGMP, SSH
Management-Protokolle	HTTPs, SNMPv2c, SSH, Cambium Networks CnMaestro™
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
	Leistung
Power over Ethernet (PoE)	Ja

AC Eingangsspannung	23 - 56 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	7,5 W
Stromverbrauch (max.)	10 W