

EIZO FlexScan S1934H - LED-Monitor - 48.1 cm (19")

1280 x 1024 - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - DVI-D - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	S1934H-BK
EAN/UPC	4995047049234



Beschreibung

Der FlexScan S1934H im bewährten 5:4-Format brilliert mit seinem perfekt entspiegelten IPS-Panel und flimmerfreier LED-Technik.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan S1934H - LED-Monitor - 48.1 cm (19")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48.1 cm (19")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024
Pixelpitch	0.293 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (Gray-to-Gray)
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	40.5 cm x 20.5 cm x 40.65 cm
Gewicht	5.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, DVI DMPM, TUV S, VESA DPMS, CB, ICES-003 Class B, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	48.1 cm (19")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024
Pixelpitch	0.293 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	55 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 64 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Auto EcoView, Auto Brightness Control, EyeCare Utility, flimmerfreie Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.5 cm x 20.5 cm x 40.65 cm - mit Fuß
Gewicht	5.6 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	0.5 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	DVI-D (HDCP) VGA Audio Line-In Kopfhörer DisplayPort (HDCP)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	0/+30
Schwenkwinkel	70
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	100 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Hoch-/Querformatmodus

Enthaltene Kabel	1 x Audiokabel 1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D 1 x VGA-Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, DVI DMPM, TUV S, VESA DPMS, CB, ICES-003 Class B, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	9 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	EIZO ScreenSlicer, EIZO ScreenManager Pro
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 40.5 cm - Tiefe: 6.15 cm - Höhe: 33.4 cm - Gewicht: 4.6 kg
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre - Vor-Ort
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.