

ASUS Tinker Board 2 - Einplatinenrechner - Rockchip RK3399

RAM 2 GB - 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0

Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90ME01N0-M0EAY0
EAN/UPC	4718017922609



Beschreibung

ASUS Tinker Board 2 - Einplatinenrechner - Rockchip RK3399 - RAM 2 GB - 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS Tinker Board 2 - Einplatinenrechner
Produktart	Einplatinenrechner
Kategorie	Künstliche Intelligenz
Besonderheiten	Realtek RTL8211F-CG
Parameter	Kurzschlußschutz, OpenGL ES 3.0, RTC Akku-Header, Arm big.LITTLE Technology, OpenGL ES 3.1, OpenVG 1.1, OpenCL, Unterstützung für zwei Displays, 4K UHD Auflösung, DisplayPort Alt Mode, Überstromschutz, ESD-Schutz (8 kV Kontaktentladung), Überspannungsschutz, unterstützt Firmware Over-the-Air (FOTA)
Prozessor	Rockchip RK3399 (6 Kerne)
Arbeitsspeicher	microSD - RAM 2 GB
Grafikbeschleuniger	Mali T860 MP4
Wireless-Protokoll	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Verkabelungsprotokoll	Gigabit Ethernet
Stromquelle	WS-Steckernetzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.5 cm x 5.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Produktart	Einplatinenrechner
Kategorie	Künstliche Intelligenz
Besonderheiten	Realtek RTL8211F-CG
Parameter	Kurzschlußschutz, OpenGL ES 3.0, RTC Akku-Header, Arm big.LITTLE Technology, OpenGL ES 3.1, OpenVG 1.1, OpenCL, Unterstützung für zwei Displays, 4K UHD Auflösung, DisplayPort Alt Mode, Überstromschutz, ESD-Schutz (8 kV Kontaktentladung), Überspannungsschutz, unterstützt Firmware Over-the-Air (FOTA)

Unterstützte Software	Debian Linux, Android, Android Neural Networks API 1.2
Prozessor	
Typ	Rockchip
Prozessornummer	RK3399
Anz. der Kerne	6 Kerne
RAM	
Technologie	LPDDR4 SDRAM
Installierte Anzahl	2 GB
Flash-Speicher	
Unterstützte Flash Memory-Karten	microSD
Grafiksystem	
Grafikbeschleuniger	Mali T860 MP4
Netzwerk	
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Wireless-Protokoll	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Verkabelungsprotokoll	Gigabit Ethernet
Bereitgestellte Schnittstelle	
Bereitgestellte Schnittstelle	LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 3 x USB 3.2 Gen 1 - Type A USB 3.2 Gen 1 OTG - Type C HDMI - Type A SPDIF-Ausgang MIPI CSI-2 (2 Lane) - 15 Pins GPIO - 28 Pins 2 x SPI 2 x I2C 2 x UART I2C Debug Input
Stromversorgungsgerät	
Stromquelle	WS-Steckernetzteil
Verschiedenes	
Breite	8.5 cm
Tiefe	5.6 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.