

Barracuda Load Balancer 340 - Cold Spare - Lastenausgleichsgerät

1GbE - 1U - Rack-montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Barracuda
Hersteller Art. Nr.	BBF340A--C



Beschreibung

Der Barracuda Load Balancer ADC eignet sich ideal für Organisationen, die nach einer kostengünstigen Hochleistungslösung für Application Delivery und Sicherheit suchen. Mit der größten Bandbreite an Hardwaremodellen und virtuellen Modellen bietet der Barracuda Load Balancer ADC maximale Flexibilität für Organisationen, die eine hochgradig sichere und skalierbare Application-Infrastruktur aufbauen wollen - sowohl für die lokale Bereitstellung als auch in der Cloud.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Barracuda Load Balancer 340 - Cold Spare - Lastenausgleichsgerät
Gerätetyp	Lastenausgleichsgerät
Formfaktor	Rack-montierbar - 1U
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Durchsatz: 950 Mbit/s SSL-Verschiebung: 500 Transaktionen pro Sekunde
Kapazität	Real Servers: 35
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.7 cm x 35.6 cm x 4.3 cm
Gewicht	5.4 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Lastenausgleichsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Breite	42.7 cm
Tiefe	35.6 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	5.4 kg
	Netzwerk
Formfaktor	Rack-montierbar

Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Switching-Protokoll	Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, NTP, SMTP, DNS, POP3, IMAP
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Leistung	Durchsatz: 950 Mbit/s SSL-Verschiebung: 500 Transaktionen pro Sekunde
Kapazität	Real Servers: 35
Statusanzeiger	Stromversorgung, System, HDD-Aktivität
Leistungsmerkmale	NAT Support, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Intrusion Prevention System (IPS), Firmware aktualisierbar, DDos-Angriffschutz, Access Control List (ACL) Support, unterstützt Remote Desktop Protocol (RDP), Layer 4-Lastenausgleich, Layer 7-Lastenausgleich, E-Mail-Benachrichtigung
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	Secure Shell (SSH), RADIUS, LDAP
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) 1 x VGA 1 x PS/2-Maus 1 x PS/2-Tastatur 1 x RS-232 - DB-9 1 x parallel - DB-25 4 x USB - Type A
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
Kennzeichnung	EMC, FCC Part 15
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.