

StarTech.com USB-C Dock, 4K 60Hz Quad Monitor DisplayPort & HDMI, Universal USB C Docking Station with 100W Power Delivery Charging, USB Hub w/ 1x USB Type-C & 3x USB-A, Ethernet, Audio - Thunderbolt 3 Compatible (DK31C4DPPDUE)



Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 - 4 x DP - 4 x HDMI - 1GbE

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	DK31C4DPPDUE
EAN/UPC	0065030876278

Beschreibung

USB-C & USB-A Dock - USB 3.1 Gen 2 10Gbit/s - 4K 60HZ HDMI - 4K 60Hz DisplayPort - 100W Power Delivery
Diese USB-C Gen 2 10Gbit/s Dockingstation verwandelt Ihr USB-C oder Thunderbolt 3 MacBook Pro, Windows Laptop und Chromebook in eine leistungsstarke Workstation. Eine USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Dockingstation bietet alles, was Sie brauchen, von vier HDMI oder DisplayPort Videoausgängen bis zu 4K 60 Hz über 10Gbit/s USB-C & USB-A Downstream-Peripherieanschlüsse bis zu 100W Power Delivery.

HDMI und DisplayPort für vier Monitorausgänge

Diese USB-C Gen 2 Dockingstation mit DP 1.2 und HDMI 2.0 HDR Unterstützung ist die perfekte Wahl für Dual, Triple oder Quad Monitor Setups und unterstützt bis zu vier 4K 60Hz Bildschirme mit einer beliebigen Kombination von vier Displayport oder HDMI Videoschnittstellen auf USB-C Gen 2 Laptops, MacBooks (einschließlich M1 basierten Systemen) und Windows basierten Thunderbolt 3 Laptops.

Anzeige & Auflösung spez.:

Quad 4K DisplayPort - Bis zu 3840 x 2160p @ 60Hz

Quad 4K HDMI - Bis zu 3840 x 2160p @ 60Hz

Quad 4K (Mix aus DP & HDMI) - Bis zu 3840 x 2160p @ 60Hz

Dual 5K DisplayPort* - Bis zu 5120 x 2880

Single 5K DisplayPort* - Bis zu 5120 x 2880 + Dual 4K HDMI/DisplayPort - Bis zu 3840 x 2160p @ 60Hz

*Erfordert Monitorunterstützung für 5K und verwendet zwei DP Anschlüsse für einen 5K Bildschirmanschluss

Stromversorgung und Aufladen mit 100W Power Delivery

Stromversorgung und Aufladen von USB-C/Thunderbolt 3 Workstation Laptops und Ultrabooks mit 100 Watt PD. Höhere Leistungsabgabe, mehr als andere USB-C 10Gbit/s Quad Monitor Docks.

Laden Sie Smartphones und andere leistungsstarke Geräte mit zwei nachgeschalteten frontseitigen Ladeanschlüssen mit BC 1.2 für USB-A und USB-C Geräte. Die Schnellladeanschlüsse unterstützen Always-on-Charging, sodass die Geräte auch dann geladen werden, wenn kein Host-Laptop angeschlossen ist.

Zahlreiche Downstream USB Anschlüsse

Diese USB-C Gen 2 Dockingstation verfügt über insgesamt 4 Downstream USB-Anschlüsse zum Anschluss von USB Peripheriegeräten.

- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s - 15W/3A)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s - 7.5W/1.5A)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s - 4.5W/0.9A)

Ebenfalls enthalten sind ein Gigabit Ethernet Anschluss mit PXE Boot und WoL Unterstützung, sowie ein 4-poliger TRRS Stereo Audio Kopfhörer/Mikrofon Anschluss.

Zusätzliche Sicherheitsmerkmale

Diese USB-C Dockingstation verfügt über zahlreiche Sicherheitsfunktionen, einen K-Schlitz für ein Laptop-Schloss im Kensington Stil und Löcher, um die Dockingstation auf dem Schreibtisch oder an der Wand zu befestigen, und umfasst ein USB-IF zertifiziertes 1m USB-C Kabel.

Zusätzliche Belüftung

Das USB-C Dock verfügt über eine optimierte Belüftung an beiden Seiten und an der Unterseite des Docks, um die Kühlung höherer Temperaturen zu unterstützen, die durch leistungsstarke Video-/Grafikanwendungen und mehrere 4K 60Hz-Videoausgänge erzeugt werden können.

Verbessern Sie die Produktivität und die Geräteverwaltung mit der StarTech.com Connectivity Tools Anwendung.

Die StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern, und sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer breiten Palette von IT-Konnektivitätszubehör funktioniert. Die Software-Suite umfasst:

- Advanced Windows Layout Utility : Zum Einrichten und Speichern benutzerdefinierter Fensterlayouts.
- Mac Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzsicherheit.
- USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung angeschlossener USB Geräte.
- Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Benutzern den schnellen Zugriff auf schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten über kabelgebundenes LAN.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com USB-C Dock, 4K 60Hz Quad Monitor DisplayPort & HDMI, Universal USB C Docking Station with 100W Power Delivery Charging, USB Hub w/ 1x USB Type-C & 3x USB-A, Ethernet, Audio - Thunderbolt 3 Compatible (DK31C4DPPDUE) - Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 - 4 x DP, 4 x HDMI - 1GbE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3
Videoschnittstellen	4 x DP, 4 x HDMI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9 cm x 21.5 cm x 4.65 cm
Gewicht	330 g
Farbe	Schwarz, Space-grau
Lokalisierung	Europa, Großbritannien
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil Wechselstrom 110-240 V

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Dockingstation
Breite	9 cm
Tiefe	21.5 cm
Höhe	4.65 cm
Gewicht	330 g
Farbe	Schwarz, Space-grau
Lokalisierung	Europa, Großbritannien

	Video
Details zur max. Auflösung	5120 x 2880 (Dual Display (DisplayPort 1.2)) 3840 x 2160 - 60 Hz (Quad Display)
	Netzwerk
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x Display / Video - DisplayPort-Ausgang - 20-poliger DisplayPort 4 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig 1 x USB 3.2 Gen 1 mit Batterie-Aufladung 1.2 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C 1 x USB-C 3.2 Gen 2 with Power Delivery (100 W) - 24 pin USB-C 2 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - extern - 1 m
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), 100 W-Spannungsversorgung, Wake-On-LAN
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	USB Battery Charging Specification Rev. 1.2, USB Power Delivery, DisplayPort 1.2, DisplayLink Plug and Display, USB-IF
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110-240 V
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS 10.14 oder später, Google Chrome OS 61 or later
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	14.2 cm
Transporttiefe	23.1 cm
Transporthöhe	9.7 cm
Transportgewicht	360 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.