

Patton SmartNode 4671, G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab, EN 60950, EN55022, EN5502, CE, FCC Part 15, Part 68, CS-03, Web/HTTP, CLI, TFTP, SNMP MIB, MIB II, 100-240 V, 50 - 60 Hz

2 BRI - 4 FXS - 8 VoIP calls; 4 LAN/WAN Ethernet Ports ; G.SHDSL.bis-EFM (4-Wire) - External 100-240 power - high-precision clock



Gruppe	Zubehör Telefone
Hersteller	Patton
Hersteller Art. Nr.	SN4671/2BIS4JS8V2G/EUI
EAN/UPC	0847840010031

Beschreibung

Patton SmartNode 4671. Sprachcodec: G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab, Sicherheit: EN 60950, Zertifizierung: EN55022, EN5502, CE, FCC Part 15, Part 68, CS-03. Management-Protokolle: Web/HTTP, CLI, TFTP, SNMP MIB, MIB II. AC Eingangsspannung: 100-240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 15 W. Abmessungen (BxTxH): 280 x 180 x 39 mm, Gewicht: 850 g

Hauptmerkmale

	Allgemein
Sprachcodec	G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab
Sicherheit	EN 60950
Zertifizierung	EN55022, EN5502, CE, FCC Part 15, Part 68, CS-03
Management-Protokolle	Web/HTTP, CLI, TFTP, SNMP MIB, MIB II
AC Eingangsspannung	100-240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	15 W
Abmessungen (BxTxH)	280 x 180 x 39 mm
Gewicht	850 g

Ausführliche Details

	Merkmale
Sprachcodec	G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab
LED-Anzeigen	Ja
Power-LED	Ja
Sicherheit	EN 60950

Zertifizierung	EN55022, EN5502, CE, FCC Part 15, Part 68, CS-03
Energie	
AC Eingangsspannung	100-240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	15 W
Netzwerk	
DHCP-Client	Ja
DHCP-Server	Ja
Web-basiertes Management	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Call-Management	
Anrufer-Identifikation	Ja
Protokolle	
Management-Protokolle	Web/HTTP, CLI, TFTP, SNMP MIB, MIB II
Sicherheit	
DMZ-Unterstützung	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen	
Abmessungen (BxTxH)	280 x 180 x 39 mm
Gewicht	850 g