

APC IT Power Distribution Module - Sicherungsautomat (Plug-In-Modul)

Wechselstrom 400 V - 3 Phasen - Ausgangsanschlüsse: 1 - Grau - Schwarz - für P/N: SY16K48H-PDNB - SY32K48H-PDNB - SY48K48H-PDNB - SY64K96H-NB - SY96K160H-NB - SY96K96H-NB

Gruppe	Zubehör Rack
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	PDM3563IEC-980
EAN/UPC	0731304283805



Beschreibung

Die Stromverteilermodule sind ab Werk vormontiert und getestet. Dazu gehören Leistungsschalter, Stromkabel und Anschlusskomponenten sowie Module für die Stromkreisüberwachung. Die automatische Erfassung der Module durch die PDU reduziert die Installationszeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC IT Power Distribution Module - Sicherungsautomat
Gerätetyp	Sicherungsautomat - Plug-In-Modul
Gewicht	29.6 kg
Eingangsverdrahtung	3 Phasen
Eingangsspannung	Wechselstrom 400 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230/400 V
Ausgabeanschlussstellen	1 x Strom IEC 60309
Farbe	Grau, Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.7 cm x 30.5 cm x 15.2 cm
Entwickelt für	P/N: PDPM138H-R, SY128K160H, SY128K160H-NB, SY160K160H, SY160K160H-NB, SY16K48H-PD, SY16K48H-PDNB, SY32K160H-NB, SY32K48H-PDNB, SY32K96H, SY32K96H-NB, SY32K96H-PD, SY48K48H-PD, SY48K48H-PDNB, SY64K160H-NB, SY64K96H, SY64K96H-NB, SY64K96H-PD, SY96K160H-NB, SY96K96H, SY96K96H-NB, SY96K96H-PD

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Sicherungsautomat - Plug-In-Modul
Farbe	Grau, Schwarz
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 400 V
Eingangsverdrahtung	3 Phasen

Nötige Frequenz	50 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x Strom IEC 60309
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230/400 V
Elektrischer Strom max.	63 A
Schutzschaltung	Trennschalter
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Stromkabel - integriert - 9.8 m
Kennzeichnung	VDE, RoHS Exemption 7b, REACH
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	26.7 cm
Tiefe	30.5 cm
Höhe	15.2 cm
Gewicht	29.6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	50.8 cm
Transporttiefe	50.8 cm
Transporthöhe	22.9 cm
Transportgewicht	31.4 kg
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: PDPM138H-5U, PDPM138H-R, PDPM277H, PDUM160H-B, SY128K160H, SY128K160H-NB, SY128K160H-PD, SY160K160H, SY160K160H-NB, SY160K160H-PD, SY16K48H-PD, SY16K48H-PDNB, SY32K160H, SY32K160H-NB, SY32K160H-PD, SY32K48H-PD, SY32K48H-PDNB, SY32K96H, SY32K96H-NB, SY32K96H-PD, SY48K48H-PD, SY48K48H-PDNB, SY64K160H, SY64K160H-NB, SY64K160H-PD, SY64K96H, SY64K96H-NB, SY64K96H-PD, SY96K160H, SY96K160H-NB, SY96K160H-PD, SY96K96H, SY96K96H-NB, SY96K96H-PD

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.