

TP-LINK TL-WR802N - Wireless Router 2,4 GHz

WLAN - 300 Mbps - Ethernet; WLAN

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-WR802N
EAN/UPC	6935364071714



Beschreibung

TP-LINKs 300 Mbit/s-WLAN-Nano-Router TL-WR802N eignet sich ideal für den Einsatz unterwegs und macht im Handumdrehen aus einem kabelgebundenen Internetzugang einen WLAN-Hotspot für mehrere Geräte. Dank seiner kompakten Größe passt er perfekt in jede Hand- oder Hosentasche. Dabei ist er mit 300 Mbit/s Geschwindigkeit leistungsstark genug, um die gängigsten Internetanwendungen zu bewältigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-WR802N - Wireless Router - Wi-Fi - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusotyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec
Leistungsmerkmale	Firewall, Routing, Repeater-Modus, SPI, Schutz vor DoS-Angriffen, verwaltbar, Betriebsmodus „Access-Point“, WISP-Modus, WMM-Unterstützung, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, Wireless Client Mode, IP-MAC-Einbindung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.7 cm x 5.7 cm x 1.8 cm
Systemanforderungen	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusotyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Leistungsmerkmale	Firewall, Routing, Repeater-Modus, SPI, Schutz vor DoS-Angriffen, verwaltbar, Betriebsmodus „Access-Point“, WISP-Modus, WMM-Unterstützung, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, Wireless Client Mode, IP-MAC-Einbindung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, FCC, RoHS
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Antenne	
Antenne	Intern
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x Netzkabel
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7
Maße und Gewicht	
Breite	5.7 cm
Tiefe	5.7 cm
Höhe	1.8 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.