

Lancom IGS-3510XUP - Switch - industriell

- L3 - managed - 4 x 10/100/1000/2.5G (PoE++)

+ 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ - an DIN-Schiene
montierbar - PoE++ (360 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lancom
Hersteller Art. Nr.	61912
EAN/UPC	4044144619120



Beschreibung

LANCOM IGS-3510XUP - Switch - industriell - L3 - managed - 4 x 10/100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ - an DIN-Schiene montierbar - PoE++ (360 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LANCOM IGS-3510XUP - Switch - industriell - 10 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - L3 - managed
Untertyp	10 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	360 W
Leistung	Durchsatz: 68 Gbps L3 interfaces: 128
Kapazität	DHCP-Pool: 16 Concurrent ethernet ports: 10
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.240 Byte
Routing Protocol	Statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6, SSH, SNMP 3, CLI, Telnet, TFTP, HTTP, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c
Leistungsmerkmale	Temperature enhanced, Aluminiumgehäuse, ERPS, PTP, DHCP-Server, ohne Lüfter, robust, VLAN-Unterstützung, LACP-Support, Link Aggregation, MLD multicast forwarding, IGMP Multicast, Layer 3 switching, GVRP, Layer-2-Isolierung, Storm Control, STP Support, Voice VLAN, IGMP-Proxy, DHCP-Relais, Port-Spiegelung, sFlow, DHCP-Snooping
Produktzertifizierungen	ITU-T G.8032, IEEE 1588v2, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7 cm x 16.8 cm x 13 cm
Gewicht	900 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusotyp	An DIN-Schiene montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	360 W
Leistung	Durchsatz: 68 Gbps L3 interfaces: 128
Kapazität	DHCP-Pool: 16 Concurrent ethernet ports: 10
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.240 Byte
Routing Protocol	Statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6, SSH, SNMP 3, CLI, Telnet, TFTP, HTTP, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	TACACS+, RADIUS
Leistungsmerkmale	Temperature enhanced, Aluminiumgehäuse, ERPS, PTP, DHCP-Server, ohne Lüfter, robust, VLAN-Unterstützung, LACP-Support, Link Aggregation, MLD multicast forwarding, IGMP Multicast, Layer 3 switching, GVRP, Layer-2-Isolierung, Storm Control, STP Support, Voice VLAN, IGMP-Proxy, DHCP-Relais, Port-Spiegelung, sFlow, DHCP-Snooping
Produktzertifizierungen	ITU-T G.8032, IEEE 1588v2, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 10/100/1000/2.5G (PoE++) RJ-45 90 W 4 x 10/100/1000 Base-T (PoE+) RJ-45 2 x 1/10Gbit LAN SFP+ 1 x Konsole RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	35 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Kabel seriell - 1.5 m
Produktzertifizierungen	IEC 62439, ITU-T G.8032, FCC, IC, ACMA
	Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	LCOS SX 4.30
Maße und Gewicht	
Breite	7 cm
Tiefe	16.8 cm
Höhe	13 cm
Gewicht	900 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.