

Brother Titan Industrial Printer TJ-4522TN

- Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

300 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - LAN - seriell - USB-Host - USB 2.0

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TJ4522TNZ1
EAN/UPC	4977766804660



Beschreibung

Mit dem Brother TJ-4522TN Industrie-Etikettendrucker können Sie täglich mehr als 1000 Etiketten drucken, selbst in den schwierigsten Produktionsumgebungen. Mit schnellen Druckgeschwindigkeiten, ZPL2-Emulation-Kompatibilität, hoher Farbbandkapazität und einem internen Rewinder (Aufwickler) - dieser langlebige Industriedrucker wurde für Ihre Bedürfnisse entwickelt. Mit dem TJ-4522TN Etikettendrucker für die Industrie können Sie sich auf effiziente Etikettierlösungen und eine zuverlässige Leistung verlassen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother Titan Industrial Printer TJ-4522TN - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	18.93 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	LAN, seriell, USB-Host, USB 2.0
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	EPL2, ZPL II, DPL, FBPL-EZD
Barcodes	Code 128, EAN-128, Interleaved 2 von 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, EAN-13, EAN-8, Code 93, UPC-A, UPC-E, Postnet, MSI, Plessey, Chinesische Post, ITF-14, EAN-14, Code 11, Telepen, PLANET, Code 49, LOGMARS, CODABLOCK, GS1 DataBar, MaxiCode, Aztec-Code, PDF417, QR-Code, MicroPDF417, TLC39, Codabar
Medientyp	Endlosetiketten
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Windows 8.1, Microsoft

	
	Windows 7, Windows 10, Android 5.0 or later, Apple iOS 9 oder höher, Apple MacOS X 10.11.x oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.6 cm x 50.2 cm x 41.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	LAN, seriell, USB-Host, USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Druckersprache	EPL2, ZPL II, DPL, FBPL-EZD
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor
Barcodes	Code 128, EAN-128, Interleaved 2 von 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, EAN-13, EAN-8, Code 93, UPC-A, UPC-E, Postnet, MSI, Plessey, Chinesische Post, ITF-14, EAN-14, Code 11, Telepen, PLANET, Code 49, LOGMARS, CODABLOCK, GS1 DataBar, MaxiCode, Aztec-Code, PDF417, QR-Code, MicroPDF417, TLC39, Codabar
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	512 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Endlosetiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Mediengrößen	Rolle (11,4 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	11430 mm
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Bartender UltraLite (kostenloser Download), Software Development Kit (SDK)

Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Windows 8.1, Microsoft Windows 7, Windows 10, Android 5.0 or later, Apple iOS 9 oder höher, Apple MacOS X 10.11.x oder höher
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	27.6 cm
Tiefe	50.2 cm
Höhe	41.2 cm
Gewicht	18.93 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.