

StarTech.com 2-Port DisplayPort KVM Switch, 8K 60Hz / 4K 144Hz, Single Display, DP 1.4, 2x USB 3.0 Ports, 4x USB 2.0 HID Ports, Push-Button & Hotkey Switching, TAA Compliant - OS Independent, Metal Housing (D86A2-2-PORT-8K-KVM)



KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop - TAA-konform

Gruppe	Umschalter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	D86A2-2-PORT-8K-KVM
EAN/UPC	0065030894906

Beschreibung

Teilen und schalten Sie zwischen zwei USB-A und DisplayPort-fähigen Computern um, indem Sie diesen DisplayPort KVM-Switch benutzen. Teilen Sie einen 8K 60Hz DisplayPort-Bildschirm, eine Tastatur und Maus, zwei USB 5Gbps Geräte und zwei zusätzliche USB 2.0 Geräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 2-Port DisplayPort KVM Switch, 8K 60Hz / 4K 144Hz, Single Display, DP 1.4, 2x USB 3.0 Ports, 4x USB 2.0 HID Ports, Push-Button & Hotkey Switching, TAA Compliant - OS Independent, Metal Housing (D86A2-2-PORT-8K-KVM) - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse - TAA-konform
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM/Audio/USB
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistung	Datenübertragungsrate: 5 Gbps
Leistungsmerkmale	Hotkeys, Drucktaster
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V 1 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16 cm x 10 cm x 4 cm
Gewicht	600 g
Farbe	Schwarz
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Leistung	Datenübertragungsrate: 5 Gbps
Max Auflösung	7680 x 4320 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	Hotkeys, Drucktaster, Unterstützung von Ultrawide-Auflösungen, Auto Scan-Modus
Statusanzeiger	Stromversorgung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x DisplayPort-Ausgang 2 x DisplayPort-Eingang 4 x USB 2.0 Type A 2 x USB 3.0 Type A 2 x USB 3.2 Gen 1 Type B 2 x Audioeingang Mini-Klinkenstecker 1 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	3 A
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Erforderlicher elektrischer Strom	1 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	36 Watt
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	4 Gummifüße
MTBF	130,000 Stunden
Produktzertifizierungen	WEEE, RoHS, HDCP, DSC, DisplayPort 1.4, FCC Part 15
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	16 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	4 cm
Gewicht	600 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	23.8 cm
Transporttiefe	18.4 cm
Transporthöhe	8.9 cm

Transportgewicht	1 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.