

Patton SN10200A/STM1BU/R48, Leistung, UL/CSA 60950, CSA C22.2, FCC Part 15:2009, EN55022:2006, EM60950, EN61000, ETS 300 386, G.168, G.711, G.722.2, G.723.1, G.726, G.728, G.729, G.729ab, 100 Mbit/s, 90 - 260 V, 47 - 63 Hz



9.1

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Patton
Hersteller Art. Nr.	SN10200A/STM1BU/R48
EAN/UPC	0847840012325

Beschreibung

Patton SN10200A/STM1BU/R48. LED-Anzeigen: Leistung, Zertifizierung: UL/CSA 60950, CSA C22.2, FCC Part 15:2009, EN55022:2006, EM60950, EN61000, ETS 300 386. Sprachcodec: G.168, G.711, G.722.2, G.723.1, G.726, G.728, G.729, G.729ab. Ethernet LAN Datentransferraten: 100 Mbit/s. Eingangsspannung: 90 - 260 V, Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz, Stromversorgung: 138 W. Gewicht: 9,1 kg, Abmessungen (BxTxH): 442 x 406 x 88,9 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
LED-Anzeigen	Leistung
Zertifizierung	UL/CSA 60950, CSA C22.2, FCC Part 15:2009, EN55022:2006, EM60950, EN61000, ETS 300 386
Sprachcodec	G.168, G.711, G.722.2, G.723.1, G.726, G.728, G.729, G.729ab
Ethernet LAN Datentransferraten	100 Mbit/s
Eingangsspannung	90 - 260 V
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Stromversorgung	138 W
Gewicht	9,1 kg
Abmessungen (BxTxH)	442 x 406 x 88,9 mm

Ausführliche Details

	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95 %

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
Netzwerk	
Ethernet LAN Datentransferraten	100 Mbit/s
Energie	
Eingangsspannung	90 - 260 V
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Stromversorgung	138 W
Gewicht und Abmessungen	
Gewicht	9,1 kg
Abmessungen (BxTxH)	442 x 406 x 88,9 mm
Design	
LED-Anzeigen	Leistung
Zertifizierung	UL/CSA 60950, CSA C22.2, FCC Part 15:2009, EN55022:2006, EM60950, EN61000, ETS 300 386
Merkmale	
Sprachcodec	G.168, G.711, G.722.2, G.723.1, G.726, G.728, G.729, G.729ab
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Management-Funktionen	
Web-basiertes Management	Ja