

HPE StoreEver MSL 1/8 - Tape Autoloader - 96 TB / 240 TB - Steckplätze: 8 - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB)



Ultrium 8 - SAS-2 - Rack - einbaufähig - 1U - Barcode-Leser

Gruppe	Medien Magnetisch (PC)
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	P77035-B25
EAN/UPC	0190017771816

Beschreibung

Die Produkte der HPE StoreEver MSL Entry-level Tape Automation helfen KMU-Kunden, ihre Anforderungen an langfristige Datenaufbewahrung zu erfüllen, und bieten lückenlosen Datenschutz vor der wachsenden Bedrohung durch Ransomware. Der HPE StoreEverMSL 1/8 Autoloader und die HPE StoreEver MSL2024 Bandbibliothek bieten eine breite Auswahl an Kapazitäten, einschließlich LTO-9, LTO-8– oder LTO-7-Ultrium-Bandlaufwerke. HPE CVTL ermöglicht eine einfache Verwaltung des MSL 1/8 Autoloader und der MSL2024 Bandbibliothek von jedem Standort aus, wodurch der Bedarf an IT-Mitarbeitern in Außenstellen verringert wird. Mit dem standardmäßigen Strichcodeleser, den konfigurierbaren Mail-Slots und auswechselbaren Magazinen lassen sich Bandmedien innerhalb und außerhalb der Bibliothek einfach verwalten. Mit den Datenverschlüsselungsoptionen können bei Verlust oder Diebstahl von Bändern wichtige Geschäftsdaten vor unberechtigten Zugriffen geschützt werden. Steigern Sie mit werkzeuglosen Laufwerks-Upgrades schnell Kapazität und/oder Leistung im MSL 1/8 Autoloader oder in der MSL2024 Bandbibliothek, oder verschieben Sie Bandlaufwerks-Kits in die MSL3040 oder MSL6480, um die Skalierbarkeit der Bibliothek und weitere auf Großunternehmen zugeschnittene Funktionen zu nutzen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE StoreEver MSL 1/8 - Tape Autoloader - LTO Ultrium - SAS-2
Gerätetyp	Tape Autoloader
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 8
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 1U
Schnittstellentyp	SAS-2
Gesamtspeicherkapazität	96 TB (unkomprimiert)/ 240 TB (komprimiert)
Austauschbare Medien - Kapazität	8
Average Media Exchange Time	34 Sek
Unterstützte Bandlaufwerke	LTO Ultrium 9, LTO Ultrium 8, LTO Ultrium 7
Hauptfunktionen	Barcode-Leser
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 80.9 cm x 4.4 cm
Gewicht	9.2 kg
Wechselplatte	LTO Ultrium

Wechselplattenkapazität	12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 8
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps
Leistungsmerkmale	256 Bit AES-Verschlüsselung
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Tape Autoloader - LTO Ultrium
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 8
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 1U
Schnittstellentyp	SAS-2
Gesamtspeicherkapazität	96 TB (unkomprimiert)/ 240 TB (komprimiert)
Austauschbare Medien - Kapazität	8
Average Media Exchange Time	34 Sek
Unterstützte Bandlaufwerke	LTO Ultrium 9, LTO Ultrium 8, LTO Ultrium 7
Hauptfunktionen	Barcode-Leser
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Breite	48.2 cm
Tiefe	80.9 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	9.2 kg
Wechselplatte	
Typ	LTO Ultrium
Kapazität	12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 8
Aufnahmestandard	Ultrium 8
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SAS 6Gb/s 1 x Ethernet 100Base-TX (Verwaltung) - RJ-45 1 x USB (Verwaltung)
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	256 Bit AES-Verschlüsselung
Anzahl mitgelieferter Medien	5
MTBF	100,000 Stunden

MSBF	2,000,000
	Stromversorgung
Typ	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Herstellergarantie
Typ	Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	58 cm
Transporttiefe	99 cm
Transporthöhe	25 cm
Transportgewicht	13 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.