

Eaton Tripp Lite series 4K HDMI/USB KVM Switch 8-Port

4K 60 Hz Video/Audio - USB Peripheral Sharing - 1U Rack-Mount - KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - an Rack montierbar - TAA-konform



Gruppe	Umschalter
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	B024-H4U08
EAN/UPC	0037332269232

Beschreibung

Der 4K-HDMI/USB-KVM-Switch von Eaton Tripp Lite wurde entwickelt, um Ihre Arbeitsumgebung mit seiner Leistung und seinen vielseitigen Fähigkeiten zu verbessern. Dieser 8-Port-Switch ermöglicht das nahtlose Umschalten zwischen mehreren Computern bei gleichbleibender Videoqualität mit einer maximalen Auflösung von 4096 x 2160 bei 60 Hz. Mit Audio- und Videoeingang/-ausgang unterstützt er 2.1-Kanal-Audio für ein umfassendes Medienerlebnis und eignet sich somit für jede audiovisuelle Einrichtung. Der rack-montierbare Formfaktor sorgt für eine effiziente Nutzung des Platzes in Ihrem Serverraum oder Büro, während das mitgelieferte Rack-Montage-Kit eine einfache Installation ermöglicht. Der Switch ist mit benutzerfreundlichen Funktionen ausgestattet und bietet ein On-Screen-Display sowie eine Drucktasten-/Hotkey-Umschaltung für eine schnelle Bedienung. Mit einer Leistungsaufnahme von nur 9,77 Watt ist dieser KVM-Switch energieeffizient, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Er ist auf Langlebigkeit ausgelegt und erfüllt mehrere Standards, die einen zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Umgebungen gewährleisten. Ob zur Verwaltung mehrerer Computer in einem Unternehmen oder zur Optimierung des Arbeitsbereichs in einer privaten Einrichtung, dieser KVM-Switch ist eine praktische Lösung für unterschiedliche Anforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Tripp Lite series 4K HDMI/USB KVM Switch 8-Port - 4K 60 Hz Video/Audio, USB Peripheral Sharing, 1U Rack-Mount - KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 Anschlüsse - an Rack montierbar - TAA-konform
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Gehäusertyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	KVM
Ports	8 x KVM/Audio
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale	2.1 Channel Audio Support, Pushbutton/Hotkey Switching, Anzeige - Bildschirm
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.24 cm x 4.4 cm x 21.43 cm
Gewicht	3.11 kg
Farbe	Schwarz
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	KVM
Ports	8 x KVM/Audio
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	4096 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	2.1 Channel Audio Support, Pushbutton/Hotkey Switching, Anzeige - Bildschirm
Statusanzeiger	Stromversorgung, Port Status, USB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	8 x HDMI-Eingang 8 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B 8 x Audioeingang Mini-Klinkenstecker 1 x HDMI-Ausgang 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A 1 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker
----------------	--

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	12 V - 5 A
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	9.77 Watt

Verschiedenes

Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	4 GummifüÙe, 19" Rackmontagesatz
Enthaltene Kabel	2 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 1.83 m 1 x Kabel seriell - 1.83 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	C-Tick, CCC, China RoHS, DOE, GS, LPS, RoHS, TUV, UL, WEEE, cUL, NOM, REACH, FCC, HDCP 2.2
TAA-kompatibel	Ja

MaÙe und Gewicht

Breite	43.24 cm
Tiefe	4.4 cm
Höhe	21.43 cm
Gewicht	3.11 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	49.91 cm
Transporttiefe	13.31 cm
Transporthöhe	32.41 cm

Transportgewicht	5.18 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.