

Axis T8640 Ethernet Over Coax Adaptor PoE+ - Medienkonverter - 100Mb LAN - über Coax - 10Base-T, 100Base-TX - RJ-45 / BNC (Packung mit 2)

für AXIS C1410 - D3110 - M3067 - M3085 - M3086 - M5075 - P1385 -
P1455 - Q1656 - Q1715 - Q1942 - W400



Gruppe	Zubehör Netzwerk
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	5026-401
EAN/UPC	7331021001619

Beschreibung

AXIS T8640 Ethernet Over Coax Adaptor PoE+ - Medienkonverter - 100Mb LAN - über Coax - 10Base-T, 100Base-TX - RJ-45 / BNC
(Packung mit 2) - für AXIS C1410, D3110, M3067, M3085, M3086, M5075, P1385, P1455, Q1656, Q1715, Q1942, W400

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS T8640 Ethernet Over Coax Adaptor PoE+ - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN
Gerätetyp	Medienkonverter - RJ-45 / BNC
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Übertragungsmedium	Coax
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.4 cm x 2.4 cm x 10.4 cm
Gewicht	140 g
Entwickelt für	AXIS C1410, D3110, M3067-P, M3068-P, M3085-V, M3086-V, M5075-G, P1346 Network Camera, P1346-E Network Camera, P1385-E, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, P5534 PTZ Dome Network Camera, P5534-E PTZ Dome Network Camera, Q1656, Q1656-B, Q1715, Q1942-E PT Mount, W400

Ausführliche Details

Allgemein

Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
---------------	--

Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Statusanzeiger	PoE, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Vollduplex-Modus, geeignet für Wandmontage, an DIN-Schiene montierbar
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich 1 x Netzwerk - BNC weiblich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EN55024, EN55022 Klasse A, EN55022 Class B, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5.4 cm
Tiefe	2.4 cm
Höhe	10.4 cm
Gewicht	140 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	AXIS C1410, D3110, M3067-P, M3068-P, M3085-V, M3086-V, M5075-G, P1346 Network Camera, P1346 Network Camera (Barebone), P1346-E Network Camera, P1385-E, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, P5534 PTZ Dome Network Camera, P5534-E PTZ Dome Network Camera, Q1656, Q1656-B, Q1715, Q1942-E PT Mount, W400

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.