DIGITUS Kabelpeitsche - LC/UPC Einzelmodus (S)

zu LC/UPC Einzelmodus (S) - 150 m - Glasfaser - 9/125 Mikrometer - G.657.A1/OS2 - halogenfrei - innen/außen - Schwarz



Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-2A338UE50BK-BBB
EAN/UPC	4016032485223

Beschreibung

Dieses vorkonfektionierte Breakout-Glasfaserkabel eignet sich perfekt für Installationen, die eine extrem robuste und zuverlässige Glasfaserkonstruktion erfordern, bei der ein maximaler mechanischer Schutz erforderlich ist. Es bietet eine sichere Plug-and-Play-Lösung für Installationen mit dem vormontierten Stecker. Einfache Installation z.B. auf teilbestückten Patchpanels. Das im Lieferumfang enthaltene Messprotokoll macht eine aufwändige Nachkontrolle überflüssig.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Kabelpeitsche - 150 m - Schwarz
Typ	Kabelpeitsche - G.657.A1/OS2
Technologie	Glasfaser
Glasfasertyp	Single-Modus
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, innen/außen, Breakout, vormontiert
Länge	150 m
Kern- / Manteldurchmesser	9/125 Mikrometer
Anschluss	8 x LC/UPC Einzelmodus - Stecker
Stecker (zweites Ende)	8 x LC/UPC Einzelmodus - Stecker
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzwerkkabels	Kabelpeitsche - G.657.A1/OS2
Technologie	Glasfaser
Glasfasertyp	Single-Modus
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Faseranzahl	8
Kern- / Manteldurchmesser	9/125 Mikrometer
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, innen/außen, Breakout, vormontiert
Länge	150 m

© 2026 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

Farbe	Schwarz
	Konnektivität
Anschluss	8 x LC/UPC Einzelmodus - Stecker
Stecker (zweites Ende)	8 x LC/UPC Einzelmodus - Stecker
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	6.4 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	25 Jahre Garantie
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.