

Thermaltake TOUGHLIQUID 280 EX Pro
ARGB Sync - Prozessor-
Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 280
mm - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3,
LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2,
LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4,
LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5)

Kupfer - 140 mm - Schwarz



Gruppe	Kühler
Hersteller	Thermaltake
Hersteller Art. Nr.	CL-W419-PL00BL-A
EAN/UPC	4711475641204

Beschreibung

Der Thermaltake TOUGHLIQUID 280 EX Pro ARGB Sync ist ein leistungsstarker All-in-One-Flüssigkeitskühler, der speziell für die Kühlung von anspruchsvollen Computerumgebungen entwickelt wurde. Mit seinem 280-mm-Aluminiumradiator und seinem Kupferkühlkörper leitet er die Wärme effizient ab und sorgt dafür, dass Ihr System auch unter Druck kühl bleibt. Das Paket enthält zwei TOUGHFAN EX14 Pro-Lüfter, die dank ihres 9-Blatt-Designs und des hydraulischen Lagers der zweiten Generation für einen außergewöhnlichen Luftstrom und Druck sorgen. Kompatibilität ist ein Hauptmerkmal des TOUGHLIQUID 280 EX Pro ARGB Sync, der eine Vielzahl von Sockeln unterstützt, darunter LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, LGA2011, LGA2011-3, LGA2066 und verschiedene AMD-Sockel, was ihn zu einer vielseitigen Wahl für viele Builds macht. Der Kühler verfügt außerdem über ein Unendlichkeitsspiegel-Pumpenkappendesign und magnetische Daisy-Chain-Lüfter, die Ihrem Setup einen Hauch von Eleganz verleihen. Mit 460 mm langen Gummischläuchen bietet er flexible Installationsoptionen für verschiedene Gehäusekonfigurationen. Ganz gleich, ob Sie Gamer, Content-Entwickler oder Enthusiast sind, der TOUGHLIQUID 280 EX Pro ARGB Sync bietet die Kühlleistung und Ästhetik, die Sie brauchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Thermaltake TOUGHLIQUID 280 EX Pro ARGB Sync - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	Schraubensatz, 2 TOUGHFAN EX14 Pro Lüfter
Farbe	Schwarz
Kompatibilität	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Kühlmaterial	Kupfer
Größe des Flüssigkeitskühlers	280 mm
Gebläseanzahl	Dual
Lüfterdurchmesser	140 mm
Gebläsehöhe	25 mm

Lüfterlager	Hydrauliklager der 2. Generation
Drehgeschwindigkeit	500-2000 U/min
Luftstrom	203 m³/h (119.6 cfm)
Geräuschpegel	31.6 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Lüfterdesign mit 9 Leitschaufeln, Gummischläuche (460 mm), Infinity Mirror Pumpenkappendesign, Lüfterblätter aus Flüssigkristallpolymer (LCP), magnetische Daisy-Chain-fähige Lüfter, Thermaltake MagForce 2.0
Produktmaterial	Aluminium, Gummi, Kupfer

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial	Aluminium, Gummi, Kupfer
Packungsinhalt	Schraubensatz, 2 TOUGHFAN EX14 Pro Lüfter
Farbe	Schwarz
	Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Kühlmaterial	Kupfer
Radiatormaterial	Aluminium
Kühlerabmessungen	456 mm x 139 mm x 27 mm
Gebläseanzahl	2
Lüfterdurchmesser	140 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Hydrauliklager der 2. Generation
Drehgeschwindigkeit	500-2000 U/min
Luftstrom	203 m³/h (119.6 cfm)
Luftdruck	3.57 mm
Geräuschpegel	31.6 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0.3 A
Energieverbrauch	3.6 W

Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Lüfterdesign mit 9 Leitschaufeln, Gummischläuche (460 mm), Infinity Mirror Pumpenkappendesign, Lüfterblätter aus Flüssigkristallpolymer (LCP), magnetische Daisy-Chain-fähige Lüfter, Thermaltake MagForce 2.0
	Verschiedenes
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	40,000 Stunde(n)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie: - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.