

AVA Security Ava Bullet, IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabelgebunden, EN55032, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN50130-4 CISPR 32, AS/NZS CISPR 32, FCC..., Wand- / Mast, Weiß

1/1.8"- 2.5x zoom - 850 nm IR LED - MicroSD - IP67 - IK10 - 284x86x108mm - 1.33 kg - Aluminum - PoE + 30 days onboard retention



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	AVA Security
Hersteller Art. Nr.	BULLET-WI-W-4K-30

Beschreibung

AVA Security Ava Bullet. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Wand- / Mast, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Bullet (shape). Betrachtungswinkel (horizontal): 100 - 40°, Betrachtungswinkel (vertikal): 53 - 23°. Größe des Bildsensors: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Optischer Zoom: 2,5x, Brennweitenbereich: 4.3 - 10.8 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Verkabelt
Befestigungstyp	Wand- / Mast
Produktfarbe	Weiß
Formfaktor	Geschoss
Betrachtungswinkel (horizontal)	100 - 40 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	53 - 23 °
Größe des Bildsensors	25,4 / 1,8 mm
Optischer Zoom	2,5 x
Brennweitenbereich	4,3 - 10,8 mm

Ausführliche Details

	Design
Formfaktor	Geschoss

Befestigungstyp	Wand- / Mast
Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66, IP67
IK-Kodex	IK10
	Energie
Energiequelle	PoE, USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	5 W
Stromverbrauch (max.)	23 W
	Leistungen
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Verkabelt
Tag/ Nachtmodus	Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	Ja
Zertifizierung	EN55032, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN50130-4 CISPR 32, AS/NZS CISPR 32, FCC subpart 15B, ICES-003 Issue 7, IEC62368-1, UL62368-1, IEC62471, NOM-019
	Netzwerk
Ethernet/LAN	Ja
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, HTTPS, TLS, DNS, mDNS, DNS-SD, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP
	Lieferumfang
Anzahl der Kameras	1
	Nachtsicht
Nachtsicht	Ja
Infrarot-Wellenlänge	850 nm
	Objektiv
Anzahl der Linsen	1
Zoom-Fähigkeit	Ja
Optischer Zoom	2,5 x
Brennweitenbereich	4,3 - 10,8 mm
Maximale Blendenzahl	2.8
Minimale Blendenzahl	1.38

	Speichermedium
Eingebaute HDD	Nein
Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash), SDXC
	Video
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt	8 MP
Videokompressionsformate	H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen	3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi	2160p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps
	Bildsensor
Größe des Bildsensors	25,4 / 1,8 mm
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
	Gewicht und Abmessungen
Breite	284 mm
Tiefe	86 mm
Höhe	108 mm
Gewicht	1,33 kg
	Audio
Eingebautes Mikrofon	Ja
	Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss	Ja
	Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)	100 - 40 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	53 - 23 °