Hanwha Techwin Hanwha Vision WiseNet ANV-L6082R - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Kuppel - Außenbereich - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - LAN 10/100 - H.264 - H.265 - MJPEG - PoE Class 3



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	ANV-L6082R
EAN/UPC	8801089228697

Beschreibung

Hanwha Vision WiseNet ANV-L6082R - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Kuppel - Außenbereich - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - LAN 10/100 - H.264, H.265, MJPEG - PoE Class 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hanwha Vision WiseNet ANV-L6082R - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Kuppel - Außenbereich - vandalismusgeschützt
Kameramontagetyp	Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.78 cm x 13.78 cm x 10.71 cm
Gewicht	550 g
Farbe	Weiß, RAL 9003
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	3.1 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.03 Lux - Farbe - F1.6 - Verschluss 1/30 s 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	3.3 mm - 10.3 mm

© 2026 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

Fokuseinstellung	Automatisch Mindestabstand 50 cm)
Objektiv-Irisblende	F/1.6-3.3 - Automatische Irisblende (DC)
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 350
Kippbereich (Grad)	0-67
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE Class 3
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Wide Dynamic Range (WDR), automatische ICR, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Samsung Super Noise Reduction (SSNR), Bewegungserkennungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, Lens Distortion Compensation (LDC), automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, Bilddrehung, Bildspiegelung, Hallway View, Manipulationserkennung, Virtuelle Linienerkennung, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Benachrichtigungsbild an FTP, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Aufnahme auslösen, WiseStream II Support, Unicast Streaming, Multicast Streaming, Digest-Authentifizierung, IP-Adressfilterung, Benutzerzugriffsprotokoll, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 55 °C; 0 - 95% RH relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Formfaktor	Kuppel
Kameramontagetyp	Deckenmontage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	13.78 cm
Tiefe	13.78 cm
Höhe	10.71 cm
Gewicht	550 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich - vandalismusgeschützt
Digital-Video-Format	H.264, H.265, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	2 Sek - 1/12000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.03 Lux - Farbe - F1.6 - Verschluss 1/30 s 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarrotabstand	30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde

RAM	512 MB
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Wide Dynamic Range (WDR), automatische ICR, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Samsung Super Noise Reduction (SSNR), Bewegungserkennungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, Lens Distortion Compensation (LDC), automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, Bilddrehung, Bildspiegelung, Hallway View, Manipulationserkennung, Virtuelle Linienerkennung, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Benachrichtigungsbild an FTP, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Aufnahme auslösen, WiseStream II Support, Unicast Streaming, Multicast Streaming, Digest-Authentifizierung, IP-Adressfilterung, Benutzerzugriffsprotokoll, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung
	Bildsensor
Typ	2 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	3.1 x
Brennweite	3.3 mm - 10.3 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6-3.3 Automatische Irisblende (DC)
Fokuseinstellung	Automatisch
Min. Fokussierungsabstand	50 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)	30.6 - 105.2
Vertikales Blickfeld (Grad)	17.2 - 54.8
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	35.1 - 126.9
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 350
	Kippen
Bereich (Grad)	0-67
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, ARP, DNS, DDNS, QOS, UPnP, Bonjour, EAP
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP66, IK10, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Farbe	Weiß, RAL 9003
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE Class 3
Stromversorgungsgerät	7 watt
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 95% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.