

Mobotix AllroundDual Mx-M16B-6D6N237

- Netzwerk-Überwachungskamera

Außenbereich - Innenbereich - wetterfest - Farbe - 2 x 6.000.000 Pixel - 6144 x 2048 - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - USB - MJPEG - H.264 - MxPEG - PoE Class 3

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Mobotix
Hersteller Art. Nr.	MX-M16B-6D6N237
EAN/UPC	4047438030977



Beschreibung

Der wetterfeste und robuste Nachfolger der Dualkamera-Erfolgsmodelle M1 bis M12 bietet neben auswechselbaren Sensormodulen den modernen Stand der MOBOTIX-Systemtechnik - und bleibt damit in punkto Leistung, Funktionalität und Design weltweit einzigartig.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MOBOTIX AllroundDual Mx-M16B-6D6N237 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 15.8 cm x 20.7 cm
Gewicht	1.16 kg
Farbe	Weiß
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Max Auflösung	6144 x 2048
Bildrate (max.)	42 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors	CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 2 x 6.000.000 Pixel
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - Verschluss 1/60 Sek. 0.005 Lux - Farbe - Verschlusszeit 1 Sek. 0.2 Lux - S/W - Verschluss 1/60 Sek. 0.001 Lux - S/W - Verschlusszeit 1 Sek.
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	23.7 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.8
Schnittstellen	USB Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Enthaltene Kabel	1 - Netzkabel - extern - 50 cm

Spannung	PoE Class 3
Leistungsmerkmale	Progressive Scanning, PIR-basierter Bewegungsmelder, Temperatursensor, Multi-Streaming, Manipulationserkennung, digitale PTZ-Funktion, Rauscherkennung, MxBus, MxActivitySensor, Videoanalyse, ONVIF (Profil S) Unterstützung, Stoßsensor
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Audioformate	G.711, G.722
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	21 cm
Tiefe	15.8 cm
Höhe	20.7 cm
Gewicht	1.16 kg
	Kamera
Typ	Farbe - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, MxPEG
Max. Digitalvideoauflösung	6144 x 2048
Digitales Zoom	8
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - Verschluss 1/60 Sek. 0.005 Lux - Farbe - Verschlusszeit 1 Sek. 0.2 Lux - S/W - Verschluss 1/60 Sek. 0.001 Lux - S/W - Verschlusszeit 1 Sek.
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1280 x 960, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 3072 x 2048, 2592 x 1944, 6144 x 2048
Bildrate (max.)	42 Bilder pro Sekunde
RAM	1 GB
Flash-Speicher	512 MB
Leistungsmerkmale	Progressive Scanning, PIR-basierter Bewegungsmelder, Temperatursensor, Multi-Streaming, Manipulationserkennung, digitale PTZ-Funktion, Rauscherkennung, MxBus, MxActivitySensor, Videoanalyse, ONVIF (Profil S) Unterstützung, Stoßsensor
	Bildsensor
Typ	2 x 6.000.000 Pixel CMOS 14.1 mm (1/1.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	23.7 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.8

Horizontales Blickfeld (Grad)	15
Vertikales Blickfeld (Grad)	11
Schnittstellen	
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DHCP, FTP, HTTP, NTP, SMTP, UDP/IP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, IPv4, IPv6
Computerschnittstelle	USB
Erweiterung/Konnektivität	
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 USB
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	4 GB Micro SD-Karte
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - extern - 50 cm
Kennzeichnung	EN 61000-6-2, FCC CFR47 Part 15 B, IP66, EN 55024:2010, EN 55022:2010, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010, IK04, EN 55032:2012, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-6-1:2007, EN 50121-4:2015, EN 61000-6-4:2007+A1:2011, IEEE 802.3af
Farbe	Weiß
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	PoE Class 3
Stromversorgungsgerät	7.5 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.