

Iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 0.4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - mattschwarz

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | XCB3497WQSNP-B1 |
| EAN/UPC | 4948570125142 |



Beschreibung

Iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - mattschwarz

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Iiyama ProLite XCB3497WQSNP-B1 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34") |
| Energielabel QR-Code URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2203605 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 32 W |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub, KVM-Switch, USB PD 95 Watt |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz) |
| Pixelpitch | 0.232 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 0.4 ms (MPRT) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB, 93% NTSC |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung |
| Spannung | (50/60 Hz) |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Farbe | Mattschwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 80.7 cm x 24.55 cm x 42.6 cm |
| Gewicht | 9.7 kg |
| Kennzeichnung | HDCP, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC, CE/EMC |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2203605 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Diagonalabmessung | 86.4 cm (34") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja (1500R) |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub, KVM-Switch |
| USB-Spannungsversorgung | 95 Watt |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz) |
| Pixelpitch | 0.232 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB, 93% NTSC |
| Reaktionszeit | 0.4 ms (MPRT) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 120 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 180 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Holländisch, Polish |
| Besonderheiten | Blaulichtfilter-Technologie, flimmerfreie Technologie, HDCP, i-Style Color, Joystick, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR) |
| Farbe | Mattschwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 80.7 cm x 24.55 cm x 42.6 cm |
| Gewicht | 9.7 kg |

Audio

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |

Konnektivität

| | |
|----------------|---|
| Schnittstellen | HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) Kopfhörer USB 3.0 Upstream (Typ B) 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) LAN (RJ-45) 2 x USB 3.0 Downstream (Type C) USB-C (HDCP / Leistung bis zu 95 W) |
|----------------|---|

Mechanisch

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+23 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |

Verschiedenes

| | |
|----------------------------------|---|
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x USB-C Kabel |
| Kennzeichnung | HDCP, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC, CE/EMC |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |

Stromversorgung

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Eingangsspannung | (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 32 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 32 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 55 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |

Abmessungen & Gewicht (Transport)

| | |
|------------------|---------|
| Transportbreite | 80.7 cm |
| Transporthöhe | 50 cm |
| Transportgewicht | 14.1 kg |

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|--|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
|---------------------|--|

Umgebungsbedingungen

| | |
|------------------------|------|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
|------------------------|------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
|-------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
|---------------------------------------|---------------------------------|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.