

ICY BOX IB-DK2116AC - Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4

2 x HDMI - DP - 1GbE

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	ICY BOX
Hersteller Art. Nr.	61005
EAN/UPC	4250078173380



Beschreibung

ICY BOX IB-DK2116AC - Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 - 2 x HDMI, DP - 1GbE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ICY BOX IB-DK2116AC - Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 - 2 x HDMI, DP - 1GbE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4
Videoschnittstellen	2 x HDMI, DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.8 cm x 20.5 cm x 1.9 cm
Gewicht	246 g
Farbe	Schwarz
Netzwerk	Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Dockingstation
Breite	5.8 cm
Tiefe	20.5 cm
Höhe	1.9 cm
Gewicht	246 g
Farbe	Schwarz
Video	
Details zur max. Auflösung	3840 x 2160 - 60 Hz (Dual Display) 3840 x 2160 - 30 Hz (Triple Display)
Netzwerk	

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD
Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C mit Stromversorgung (100 W) - 24 pin USB-C 2 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - 3,5-mm-Klinkenstecker
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - integriert - 50 cm
Leistungsmerkmale	LED-Anzeige, DisplayPort Alt Mode, Plastikgehäuse, Passivkühlung, Pass-Through-Ladung von bis zu 100 W
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, USB Power Delivery 3.0
Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows, Google Chrome OS
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	11.4 cm
Transporttiefe	26.4 cm
Transporthöhe	4.4 cm
Transportgewicht	446 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.