

Lenovo Kensington NanoSaver Twin Head Nano/MS 2.0 - Sicherheitskabelschloss

Schwarz - 2.4 m

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	4XE1B81919
EAN/UPC	0195348792936



Beschreibung

Der stabile Schließkopf mit einer Größe von 10 mm und Cleat Verriegelungstechnologie bietet selbst für die schlanksten Notebooks, für Tablets, Desktop-Computer, Bildschirme und Zubehör mit Anschluss für NanoSaver-Schlösser kompromisslose Sicherheit. Der 10-mm-Schließkopf mit Cleat Verriegelungstechnologie sorgt für zuverlässigen Schutz. Das 5-mm-Keying-System ist mit allen 5-mm-Keying-Systemen von Lenovo einschließlich MicroSaver 2.0 kompatibel, sodass Sie die maßgeschneiderten Keying-Lösungen in Ihrer gesamten Organisation nutzen können.

Mit seiner bewährten manipulationssicheren Hidden Pin-Technologie bietet das NanoSaver-Schloss flexiblen Schutz. Das Karbonstahlkabel mit Kunststoffhülle weist denselben Schnittwiderstand und Diebstahlsschutz wie dickere Kabel auf. Das Sicherheitskabelschloss mit einem Schloss von 1,8 m und das Sicherheitskabelschloss mit zwei Schließköpfen von 2,4 m bieten Sicherheit und mehr Mobilität. Das schwenk- und drehbare Kabel sorgt für mehr Bewegungsfreiheit und der Schlüssel lässt sich aus allen Winkeln problemlos einsetzen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kensington NanoSaver Twin Head Nano/MS 2.0 - Sicherheitskabelschloss
Produkttyp	Sicherheitskabelschloss
Packungsinhalt	2 Schlüssel
Farbe	Schwarz
Produktmaterial	Kohlenstoffstahl
Länge	2.4 m
Entwickelt für	100e Chromebook (2nd Gen) MTK.2; ThinkBook 13s G2 ARE; 13s G2 ITL; 13s G3 ACN; 14 G2 ITL; 14 G3 ACL; 14s G2 ITL; 14s Yoga ITL; 15 G2 ARE; 15 G2 ITL; 15 G3 ACL; ThinkPad E14 Gen 3; P1 Gen 4; T14s Gen 2; X1 Carbon Gen 9; X1 Extreme Gen 4; X1 Yoga Gen 6; X12 Detachable; X13 Gen 2; X13 Yoga Gen 2

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Sicherheitskabelschloss
Produktmaterial	Kohlenstoffstahl
Packungsinhalt	2 Schlüssel
Länge	2.4 m
Farbe	Schwarz

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -5 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

- Lenovo 100e Chromebook (2nd Gen) MTK.2 82Q3
- Lenovo ThinkBook 13s G2 ARE 20WC
- Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL 20V9
- Lenovo ThinkBook 13s G3 ACN 20YA
- Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE 20VF
- Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD
- Lenovo ThinkBook 14 G3 ACL 21A2
- Lenovo ThinkBook 14s G2 ITL 20VA
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 20WE
- Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE 20VG
- Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE
- Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL 21A4
- Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20YD
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 20Y3, 20Y4
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WM, 20WN, 20XF, 20XG
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW, 20XX
- Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 20Y6
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0
- Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UV
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK, 20WL, 20XH, 20XJ
- Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W8, 20W9

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.