

LevelOne GEP-2682 - Switch - L3 Lite - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x Gigabit SFP - an Rack montierbar - PoE+ (370 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	GEP-2682
EAN/UPC	4015867198971



Beschreibung

LevelOne GEP-2682 - Switch - L3 Lite - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP - an Rack montierbar - PoE+ (370 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne GEP-2682 - Switch - 26 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 26 Anschlüsse - L3 Lite - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	370 W
Leistung	Schaltbandbreite: 52 Gbps Übertragungsleistung: 38.7 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9600 Byte
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, HTTP, SSH
Leistungsmerkmale	Power Over Ethernet (PoE), VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, sFlow, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, PoE+, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, 512-KB-Paketpuffer, Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), Storm Control, Network Timing Protocol (NTP)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, UPnP
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 21.1 cm x 4.4 cm

Gewicht

3.3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 26 Anschlüsse - L3 Lite - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	370 W
Leistung	Schaltbandbreite: 52 Gbps Übertragungsleistung: 38.7 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9600 Byte
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, HTTP, SSH
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	Power Over Ethernet (PoE), VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, sFlow, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, PoE+, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, 512-KB-Paketpuffer, Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), Storm Control, Network Timing Protocol (NTP)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, UPnP
RAM	128 MB
Flash-Speicher	32 MB
Statusanzeiger	System, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x 1000Base-X SFP 1 x Konsole RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Konsolenkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	UL 60950-1 Second Edition, FCC Part 15 A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07
	Maße und Gewicht

Breite	44.2 cm
Tiefe	21.1 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.3 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.