

TP-LINK Archer TXE70UH V1 - Netzwerkadapter - USB 3.0

Wi-Fi 6E

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ARCHER TXE70UH
EAN/UPC	4895252501681



Beschreibung

Der TP-Link Archer TXE70UH V1 Netzwerkadapter verbessert die drahtlose Konnektivität mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seiner Leistung. Er wurde entwickelt, um die Anforderungen von Highspeed-Internetnutzern zu erfüllen, und bietet dank der Unterstützung der Wi-Fi 6E-Technologie schnelle Wireless-Geschwindigkeiten von bis zu 4,8 Gbit/s. Dies gewährleistet reibungsloses 8K-HD-Videostreaming, verzögerungsfreie Spiele und effiziente Datenübertragungen. Der Archer TXE70UH V1 ist mit einer SuperSpeed-USB-3.0-Schnittstelle ausgestattet, die eine schnelle und einfache Einrichtung ermöglicht und eine nahtlose Verbindung zu Ihren Geräten bietet. Seine Dual-Band-Fähigkeit ermöglicht eine flexible und zuverlässige drahtlose Verbindung. Dank der MU-MIMO- und Beamforming-Technologie profitieren die Nutzer von einer verbesserten Signalstärke und -ausrichtung, was zu einer verbesserten Netzwerkleistung für mehrere Geräte führt.

Der Archer TXE70UH V1 bietet umfassende Verschlüsselungsstandards wie WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK und WPA3, damit Ihr Netzwerk vor Bedrohungen geschützt bleibt. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, der TP-Link Archer TXE70UH V1 Netzwerkadapter ist eine solide Lösung für alle, die ihre drahtlose Konnektivität verbessern möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Archer TXE70UH V1 - Netzwerkadapter - USB 3.0
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	SuperSpeed USB 3.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.17 cm x 3.05 cm x 1.48 cm
Data Link Protocol	Wi-Fi 5, Wi-Fi 6E
Datenübertragungsrate	4.8 Gbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s Maximale Datenrate (6 GHz): 2402 Mbit/s Channel-Bandbreite: 160 MHz
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6E
Systemanforderungen	Microsoft Windows 10 / 11

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	SuperSpeed USB 3.0
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Spread-Spectrum-Methode	OFDMA
Datenübertragungsrate	4.8 Gbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s Maximale Datenrate (6 GHz): 2402 Mbit/s Channel-Bandbreite: 160 MHz
Leitungskodierformat	OFDMA, DBPSK, 1024 QAM, 16 QAM, 256 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Leistungsmerkmale	Beamforming-Technologie, MU-MIMO-Technologie, 8K HD Video-Streaming, Infrastrukturmodus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6E
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	USB 3.0 Schale
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.2 m
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA3
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 10 / 11
	Maße und Gewicht
Breite	11.17 cm
Tiefe	3.05 cm
Höhe	1.48 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

