

StarTech.com 5 Port Gigabit Switch - Unverwalteter 2.5Gbit/s Switch - Office-/Heimnetzwerk/Lan Switch/Verteiler für Tisch/Wandmontage - Rückwärtskompatibel mit 10/100/1000Mbit/s - Ganzmetall (DS52000)



Switch - unmanaged - 5 x 10/100/1000/2.5G - wandmontierbar -
 Desktop - DC Power

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	DS52000
EAN/UPC	0065030893183

Beschreibung

Der unverwaltete Network Switch bietet fünf Multigeschwindigkeits Ethernet Anschlüsse (10/100/1000/2500 Mbps) in einem kompakten und langlebigen Ganzmetallgehäuse und bleibt dabei leise und energieeffizient (IEEE 802.3az). Der Netzwerk Switch ist die ideale Lösung für eine drastische Beschleunigung Ihres Netzwerks zur Unterstützung von 2.5GBASE-T. Da es sich um einen unverwalteten Switch handelt, können Sie ihn im Handumdrehen einrichten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 5 Port Gigabit Switch - Unverwalteter 2.5Gbit/s Switch - Office-/Heimnetzwerk/Lan Switch/Verteiler für Tisch/Wandmontage - Rückwärtskompatibel mit 10/100/1000Mbit/s - Ganzmetall (DS52000) - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000/2.5G
Max. Übertragungsabstand	100 m
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Sicherheitslot (kompatibel mit Kensington Slot), EEE, QoS, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Stromversorgung	DC 12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 12 cm x 3 cm
Gewicht	600 g
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	Wandmontierbar, Desktop
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000/2.5G
Max. Übertragungsabstand	100 m
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), EEE, QoS, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 2.5GBase-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Gestellte Leistung	1 A
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
Produktzertifizierungen	RoHS, WEEE, RCM
	Maße und Gewicht
Breite	14.5 cm
Tiefe	12 cm
Höhe	3 cm
Gewicht	600 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	20.7 cm
Transporttiefe	14.4 cm
Transporthöhe	3.8 cm
Transportgewicht	700 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.