

# Lenovo NVIDIA RTX 2000 Ada - Grafikkarten - NVIDIA RTX 2000 Ada

16 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x8 Low-Profile - 4 x DisplayPort

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Grafikkarten  |
| Hersteller          | Lenovo        |
| Hersteller Art. Nr. | 4X61P69962    |
| EAN/UPC             | 0195892100201 |



## Beschreibung

Die Lenovo NVIDIA RTX 2000 Ada Grafikkarte wurde entwickelt, um die Anforderungen von Gamern, Profis und Enthusiasten zu erfüllen. Sie wird von der NVIDIA Ada Lovelace GPU-Technologie angetrieben und bietet eine solide Grundlage für anspruchsvolle Anwendungen und Spiele. Mit 16 GB GDDR6 SDRAM und einer Bandbreite von 224 GBps bewältigt sie effizient hochauflösende Texturen und große Datensätze und sorgt für ein reibungsloses und reaktionsschnelles Erlebnis. Diese Grafikkarte bietet außerdem umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit vier Mini DisplayPort-Schnittstellen, die bis zu vier Monitore für ein umfassendes Display-Setup unterstützen. Mit einer maximalen externen Auflösung von 7680 x 4320 und einer V-Sync-Rate von 120 Hz bei maximaler Auflösung eignet sie sich für High-End-Spiele und professionelle Anwendungen. Die Konformität mit mehreren Standards unterstreicht seine Zuverlässigkeit und Qualität und macht ihn zu einer intelligenten Wahl für ein breites Spektrum von Benutzern.

## Hauptmerkmale

|  |  |
|--|--|
| Produktbeschreibung                          | NVIDIA RTX 2000 Ada - Grafikkarten - NVIDIA RTX 2000 Ada - 16 GB |
| Gerätetyp                                    | Grafikkarten - Low-Profile                                       |
| Bustyp                                       | PCI Express 4.0 x8   |
| Grafikprozessor                              | NVIDIA RTX 2000 Ada  |
| Arbeitsspeicher                              | 16 GB GDDR6  |
| Max Auflösung                                | 7680 x 4320  |
| Anzahl der max. unterstützten<br>Bildschirme | 4  |
| Schnittstellendetails                        | 4 x Mini DisplayPort   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x<br>Höhe)       | 1.37 cm x 15.587 cm x 6.898 cm                                   |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Gerätetyp                                    | Grafikkarten - Low-Profile |
| Bustyp                                       | PCI Express 4.0 x8         |
| Grafikprozessor                              | NVIDIA RTX 2000 Ada        |
| Max Auflösung                                | 7680 x 4320 bei 120 Hz     |
| Anzahl der max. unterstützten<br>Bildschirme | 4                          |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Schnittstellendetails                 | 4 x Mini DisplayPort                                |
| Besonderheiten                        | NVIDIA Ada Lovelace GPU Technologie                 |
|                                       | <b>Arbeitsspeicher</b>                              |
| Grösse                                | 16 GB   |
| Technologie                           | GDDR6 SDRAM   |
| Bandbreite                            | 224 GBps  |
|                                       | <b>Systemanforderungen</b>                          |
| Erforderliches Betriebssystem         | Windows 10, Microsoft Windows 7, Windows 11         |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                |
| Leistungsaufnahme im Betrieb          | 70 Watt   |
| Kennzeichnung                         | UL, FCC, BSMI, KC, VCCI, UKCA, CB, RCM, Ukraine DOC |
| Breite                                | 1.37 cm   |
| Tiefe                                 | 15.587 cm   |
| Höhe                                  | 6.898 cm  |
| Gewicht                               | 500 g   |
| Transportbreite                       | 40 cm   |
| Transporttiefe                        | 18.5 cm   |
| Transporthöhe                         | 10.5 cm   |
| Transportgewicht                      | 850 g   |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>                           |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 3 Jahre                        |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                         |
| Max. Betriebstemperatur               | 91 °C   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95%   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.