

BIXOLON SRP-275III - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom)

Punktmatrix - Roll (8,3 cm) - 80 x 144 dpi - 9 Pin - bis zu 5.1 Zeilen/Sek.
 - USB 2.0 - seriell - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SRP-275IIIAOSG/BEG
EAN/UPC	8809166679745



Beschreibung

Der SRP-275III, ein serieller 3-Zoll-Punktmatrix-Belegdrucker, eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, vom Küchendruck bis zum Tagesendbericht, vom Kundenbelegdruck bis zum Servicebericht, und er kann gleichzeitig mehrere Kopien erstellen.

Dank bidirektionaler Drucktechnologie (logische Suche) ist der SRP-275III schnell und leise und kann mehrere Kopien mit der Zuverlässigkeit von bis zu 18 Millionen Zeilen drucken.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SRP-275III - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Punktmatrix
Druckertyp	Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)
Gewicht	2.4 kg
Max. Mediengröße	Roll (8,3 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	76.5 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 5.1 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	80 x 144 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Medientyp	Quittungspapier
Schriftarten	Font A (9x9), Font B (7x9), KOR (17x9), CHN (16x16)
Funktionen	Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Black Mark-Sensor
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Papierendensensor
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16 cm x 23.9 cm x 15.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 5.1 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit

Eingebaute Geräte Abreißschiene

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle USB 2.0, seriell

Max. Auflösung (S/W) 80 x 144 dpi

Druckersprache EPSON ESC/POS, BXL

Schriftarten Font A (9x9), Font B (7x9), KOR (17x9), CHN (16x16)

Funktionen Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Black Mark-Sensor

Auto-Cutter Ja

Druckermerkmale Papierendensensor

Medienhandhabung

Medientyp Quittungspapier

Max. Mediengröße Roll (8,3 cm)

Max. Mediengröße (angepasst) 76.5 mm

Mediengrößen Roll (8,3 cm)

Max. Druckbreite 63.5 mm

Zulässige Medienstärke 0.06 mm - 0.085 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser 83 mm

Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - 1 Rolle - Roll (8,3 cm)

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x seriell

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil - extern

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software

Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR Ja

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
---------------------------------------	-------------

Abmessungen und Gewicht

Breite	16 cm
--------	-------

Tiefe	23.9 cm
-------	---------

Höhe	15.7 cm
------	---------

Gewicht	2.4 kg
---------	--------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.